

斯派莎克FT14疏水阀 斯派莎克丝扣疏水阀

产品名称	斯派莎克FT14疏水阀 斯派莎克丝扣疏水阀
公司名称	深圳中阀阀门有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:斯派莎克 型号:FT14
公司地址	深圳市宝安区西乡宝田工业区3号
联系电话	0755-29126181 13823122952

产品详情

斯派莎克FT14螺纹疏水阀

FT14球墨铸铁浮球式蒸汽疏水阀，内置自动排空气装置，法兰连接。可在线维修，无需拆卸管道。

可供型号

FT14(R-L) 从右至左水平连接

FT14(L-R) 从左至右水平连接

FT14(V) 流向向下垂直连接

其它选项

除带有排气阀外，该型号的疏水阀还带有破蒸汽汽锁装

FT14C 置(SLR)，以防止系统中出现蒸汽汽锁。型号名称后带有字母“C”。

FT14X 该型号的疏水阀带有内置过滤网。

液囊

FT14使用BP99/32液囊，可应用于过热蒸汽，过热度为150 @0 bar g，50 @32 bar g。

标准

本产品符合欧洲压力设备指令97/23/EC。

证书

本产品可提供EN 10204 2.2.证书。注：如需提供证书，请在订货时注明。

口径和管道连接

½", ¾" 和1" 螺纹连接，BSP或NPT。

阀门限制条件

阀体设计条件：PN16

PMA最大允许压力：16bar g@100

TMA最大允许温度：250 @13 bar g

最低允许温度：-10

PMO最大工作压力：14 bar g

TMO最大工作温度：250 @13 bar g

最低工作温度：0

PMX最大压差：FT14-4.5 4.5 bar

FT14-10 10 bar

FT14-10 14 bar

设计最大冷态水压试验压力：24 bar g

阀门材质

1、 阀体：球墨铸铁

- 2、 阀盖螺栓：钢
- 3、 阀盖垫片：加强型片状石墨
- 4、 阀盖：球墨铸铁
- 5、 主阀阀座：不锈钢
- 6、 主阀 排空阀阀座垫片：不锈钢
- 7、 主阀装配螺丝：不锈钢
- 8、 浮球及连杆机构：不锈钢
- 9、 排空气阀装置：不锈钢
- 10、 枢轴支架：不锈钢
- 11、 枢轴销：不锈钢
- 12、 SLR装置：不锈钢
- 13、 SLR垫片：不锈钢
- 14、 SLR密封：石墨
- 15、 防冲蚀导向装置：不锈钢
- 16、 主阀弹簧仅DN25 不锈钢

安全信息、安装和维修

注：安装时使流体流动方向与阀体上箭头所示方向一致，并确保浮球臂位置水平以保证浮球能自由垂直升降，如需要，可现场改变流动方向。

处理

本产品可循环使用，处理得当不会引起环境问题。

订购说明

举例：1-斯派莎克 ½" FT4-4.5(R-L)浮球式蒸汽疏水阀，

BSP螺纹连接，带排空气装置。

我们一直致力于蒸汽系统的有效控制和利用，为你提供最新的知识、最好的报务和最佳的产品。