

# 972-0DP01

产品名称	972-0DP01
公司名称	深圳宸鹏自动化技术有限公司
价格	310.00/个
规格参数	品牌:VIPA 型号:972-0DP01 品名:总线连接器
公司地址	深圳市龙华新区工业西路与中环路交汇处综合办公楼715
联系电话	0755-23089881 13662551001

## 产品详情

972-0DP01德国惠朋 (VIPA GmbH) 公司是欧洲知名的自动化组件及控制系统专业制造商, 一直致力于发展工业自动化和可视化系统, 产品线覆盖了各类大中小型PLC系统、HMI、各种现场总线产品以及Profibus-DP协议芯片和开发工具等

972-0DP01 EasyConn PB 90 ° - D型插头

12MBit/s, 金属外壳, PG接口, 绝缘皮刺穿接线, 终端电阻转换开关, 90 °角电缆出线

972-0DP10

EasyConn PB 90 ° - D型插头

12MBit/s, 金属外壳, PG接口, 绝缘皮刺穿接线, 终端电阻转换开关, 90 °角电缆出线

Profibus/MPI/其它 带诊断灯

企业名称 深圳宸鹏自动化技术有限公司

联系人 谢先生

手机 13662551001

电话 0755-23089881

传真 0755-23099523

地址 深圳市龙华新区工业西路与中环路交汇处综合办公楼715

QQ 2625276636

邮箱 szcpauto@163.com

网址 <http://www.szcpauto.com>

972-0DP20 EasyConn PB 45 ° - D型插头

12MBit/s, 金属外壳, PG接口, 绝缘皮刺穿接线, 终端电阻转换开关,  
45 ° 角电缆出线,通过LED指示灯对总线进行诊断

972-9DP20 EasyConn PB 45 ° - D型插头带LED诊断指示灯

ECO包装: 100个

972-0DP01 EasyConn PB 90 ° - D型插头

12MBit/s, 金属外壳, PG接口, 绝缘皮刺穿接线, 终端电阻转换开关, 90 ° 角电缆出线

972-0DP10 EasyConn PB 90 ° - D型插头

12MBit/s, 金属外壳, PG接口, 绝缘皮刺穿接线, 终端电阻转换开关,  
90 ° 角电缆出线,通过LED指示灯对总线进行诊断

972-9DP10 EasyConn PB 90 ° - D型插头带LED诊断指示灯

ECO包装: 100个

972-9DP01 EasyConn PB 90 ° - D型插头不带LED诊断指示灯

ECO包装: 100个

NAKATA 单电控 NKTD-205 230V 板式

VAHLE 集电器 MSW7/50-2HS ( 235146-2 )

VAHLE 碳刷 "CARBON BRUSH, 7TH&

8TH POLE ( 234158 ) "

VAHLE 碳刷 "CARBON BRUSH PHFOR

MSW, SWM(T),SKNB ( 236015 ) "

METSO 模拟量输入模块 IOP302

METSO 模拟量输出模块 IOP320

METSO 端子板 IOP302端子板

METSO 端子板 IOP300端子板

METSO 预制线缆 CT0006

METSO 模拟量输出模块 IOP320

Goennheimer 显示器 D122.A.5.0.0

EUCHNER 脉冲发生器 HWB100T100G05 订货号072974

VAHLE 相线集电器 KDS2/40-3/14 ( 168081 )

VAHLE 相线集电器 KDS2/40-4/14 ( 168082 )

VAHLE 相线集电器 KDS2/40-5/14 ( 168083 )

VAHLE 地线集电器 KDS2/40-7/14 ( 168097 )

VAHLE 地线集电器 KDS2/40-8/14 ( 168098 )

P+F 编码器 14-14366-1024+9404 12\*12, C/W(1024和9404各一个)

ATOS 阀 DPHA-2714/PA-GK,24DC/W

Raychem 接线盒 JBS-100-L-E

VAHLE 相线集电器 SA-KDS2/40/04PH-8815-0.5/168073

VAHLE 地线集电器 SA-KDS2/40/04PE-8815-0.5/168074

ASCO 阀 SCG551A001MS DC24V

ASCO 阀 8030G010 220/50hz

VAHLE 集电器 SA-KDS2/40/04PH-8815-0.5/168073

VAHLE 充电靴 "BLS200-2-01

"

VAHLE 滑线 KBHF4/63-4 HS

P+F 编码器 14-14366-1024+9404 12\*12, C/W(1024和9404各一个)