

0.8-2mm超薄玻璃棉

产品名称	0.8-2mm超薄玻璃棉
公司名称	上海立耐包装材料厂
价格	640.00/立方米
规格参数	级别:A级 成分:玻璃纤维 用途:保温、吸音
公司地址	青浦区华新镇凤溪河北街428号2幢 - 2
联系电话	86 021 51695228 13816685336

产品详情

级别	A级	成分	玻璃纤维
用途	保温、吸音		

离心玻璃棉是将处于熔融状态的玻璃用离心喷吹法工艺进行纤维化喷涂热固性树脂制成的丝状材料，再经过热固化深加工处理，可制成具有多种用途的系列产品。它具有阻燃、无毒、耐腐蚀、容重小、导热系数低、化学稳定性强、吸湿率低、憎水性好等诸多优点，是目前公认的性能最优越的保温、隔热、吸音材料，具有十分广泛的用途。用该材料制成的板、毡、管已大量用于建筑、化工、电子、电力、冶金、能源、交通等领域的保温隔热、吸声降噪，效果十分显著。

由于离心玻璃棉质地柔软、纤维微细，施工中不会刺激皮肤，因而深受施工单位欢迎，成为保温隔热的首选产品。

离心玻璃棉板是离心棉经过固化处理后制成的具有一定强度的板材制品，无论在高温或低温环境中均能保持良好的保温隔热性能，主要用于高级建筑的内墙隔间，天花吊顶，铁皮风管或风箱内壁的保温，机房内的吸声降噪，金属天棚的流汗控制等，具有广阔的应用前景。

序号	容重(kg/m3)	厚度(mm)	长度(mm)	宽度(mm)
1	24-80	25-100	1200	600
2	24-80	25-100	1000	1200

标准厚度：(mm)25/30/40/50/60/70/80/90/100

