【备案产品】高强度岩棉板

产品名称	【备案产品】高强度岩棉板
公司名称	上海立耐包装材料厂
价格	694.00/立方米
规格参数	材质:岩棉 产地:上海 产品类别:岩棉制品
公司地址	青浦区华新镇凤溪河北街428号2幢－2
联系电话	86 021 51695228 13816685336

产品详情

材质	岩棉	产地	上海
产品类别	岩棉制品	产品种类	保温板
导热系数（常温）	0.039	等级	A1
低温弯折≤	34	断裂伸长率	45
规格	1200*600,1000*630，非标	抗压强度	30-40公斤
品牌	SFF	使用温度	680
芯材	矿岩棉	形态	纤维状
形状	长方形	应用范围	JG149-2003

高强度岩棉板具有较高的机械强度，适用于建筑外保温---屋顶和外墙，也可用于彩钢夹心板生产及其他对机械强度要求较高的场合。产品性能和规格高强度矿岩棉板的密度在150kg/m3以上。抗压强度≥40kpa(变形量10%)层间抗拉强度≥11kpa

矿岩棉板性能表

性能	指标
渣球含量（颗粒直径≥0.25mm），%	≤ 12.0
纤维平均直径，μm	≤7.0
密度允许偏差，%	+15, -15
导热系数（平均温度70°C±52°C），w/(m・k)	≤ 0.044
热荷重收缩温度（60kg/m3密度以上的产品），°C	≥ 600
含水率，%	≤0.5
燃烧性能	不 燃（a级）
有机物含量，%	≤ 4.0
憎水率（防潮矿岩棉板），%	≥ 98
吸湿率（防潮矿岩棉板），%	≤ 5

产品性能指标均符合：astm c 612，jis a 9504等标准的要求。

包装、运输和储存产品采用聚乙烯塑料收缩薄膜包装，每包厚度约300～400毫米。在运输和储存过程中应注意防潮和防止受压变形。