

【高硬度】优质外墙防水防火岩棉板

产品名称	【高硬度】优质外墙防水防火岩棉板
公司名称	上海立耐包装材料厂
价格	445.00/立方米
规格参数	材质:岩棉 产地:上海 产品类别:岩棉制品
公司地址	青浦区华新镇凤溪河北街428号2幢 - 2
联系电话	86 021 51695228 13816685336

产品详情

材质	岩棉	产地	上海
产品类别	岩棉制品	产品种类	保温板
导热系数(常温)	0.040	等级	A1
规格	1200*600、1000*630、非标	抗压强度	10-40公斤
品牌	SFF	使用温度	680 ° C
芯材	岩棉	形态	纤维状
形状	长方形	应用范围	JG149-2003

矿岩棉板是有一定强度的板状产品，主要用于建筑隔墙、幕墙的防火隔音、屋顶和围护结构保温，地热系统保温；工业炉窖、烘箱、大口径储罐及船舶保温和防火等。

矿岩棉板规格表

密度和尺寸	长度*宽度(mm): 1000*630, 1200*600								
	密度kg/m3								
厚度mm	40	50	60	80	100	120	150	180	200
25									
30									
40									
50									
60									
80									
100									

注：其他特殊尺寸、密度可根据客户要求协商定制。

矿岩棉板性能表

性能	指标
渣球含量（颗粒直径 0.25mm），%	12.0
纤维平均直径， μm	7.0
密度允许偏差，%	+15, -15
导热系数（平均温度70 \pm 52 ）， $\text{w}/(\text{m}^2\text{k})$	0.044
热荷重收缩温度（60kg/m ³ 密度以上的产品），	600
含水率，%	0.5
燃烧性能	不燃（a级）
有机物含量，%	4.0
憎水率（防潮矿岩棉板），%	98
吸湿率（防潮矿岩棉板），%	5

产品性能指标均符合：astm c 612，jis a 9504等标准的要求。

产品执行标准gb/t 11835-1998包装、运输和储存产品采用聚乙烯塑料收缩薄膜包装，每包厚度300 ~ 400毫米。在运输和储存过程中应注意防潮和防止受压变形。

交货期：5天