

荆门市聚氨酯防水涂料材料卫生间地面墙面防水堵漏胶剂厂家

产品名称	荆门市聚氨酯防水涂料材料卫生间地面墙面防水堵漏胶剂厂家
公司名称	湖北首云建筑防水工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省武汉市蔡甸区蓂山街道白鹤泉西路120号
联系电话	027-69301268

产品详情

产品简介

“首云牌”v07聚合物水泥基防水涂料是我公司引进国外先进技术研制而成的一种高效多功能聚合物水泥基改性防水涂料。该产品为水性高分子材料，具有卓越的防水效果、优良的粘结强度和极佳的高弹性能。

v07与普通硅酸盐水泥按比例调和后既可用于主体防水，也可作为自粘防水卷材的粘结材料和修补渗漏的嵌缝材料。其防水性能远优于其他聚合物防水材料。

产品特点

- 1、能在潮湿或干燥的多种材质的基面上直接施工。
- 2、涂层坚韧高强，耐水性、耐候性、耐久性优异。
- 3、无毒、无味、无污染、施工简便，缩短工期。
- 4、粘结力强，与基面及水泥砂浆等各种外层材料牢固粘结。
- 5、地下防水可不作保护层。

技术指标

执行标准：q/wsy003-2008

序号	实验项目	技术指标

		i型 (1:0.7)	ii型 (1:1)
1	固体含量, %	40	
2	拉伸强度	无处理, mpa	1.0
3	断裂伸长率	无处理, %	200
4	低温柔性 10mm-5	无裂纹	-
5	不透水性,0.3mpa,30min	不透水	不透水
6	潮湿基面粘结强度, mpa	-	1.0

v07聚合物水泥基防水涂料使用配合比

防水涂料类别		按质量配合比
i型	底层涂料	v07 : 普425#硅水泥 : 水=10:7:0-2
	中面层涂料	v07 : 普425#硅水泥=10:7
ii型	底层涂料	v07 : 普425#硅水泥 : 水=10:10:0-2
	中面层涂料	v07 : 普425#硅水泥=10:10

施工工艺

- 1、基面清理：基层表面不得有浮层、杂物、明水等。
- 2、涂刷底层防水层：底层用料须按一定比例配制，并搅拌均匀。用滚刷或油漆刷均匀地涂刷底层，不得漏底，涂层干固后才能进行下一步工序。
- 3、细部附加层：对地漏，管根、阴阳角等易发生漏水的部位，应进行密封或加强处理。a、密封处理：在管根等部位的凹槽内嵌填密封膏。密封材料应压嵌严密，防止裹入空气。并与缝壁粘结牢固，不得有开裂、鼓泡和下塌等现象。b、胎体增强处理：在地漏、管根、阴阳角和出入口等部位增加一层胎体增强材料。胎体增强材料宽度应大于300mm，搭接宽度不小于100mm。

4、涂刷面层防水层：按比例调配好v07防水涂料，均匀地涂刷在基层表面，多遍涂刷，直至达到设计规定。

适用范围

- 1、地下室、厕浴间、地下隧道、人防工程、地铁、地库、水池、屋面、外墙等工程的防水、防渗。
- 2、自粘防水卷材系列的粘结材料。
- 3、维修工程中的嵌缝材料。

储存与运输

- 1、本品须放于5℃以上阴凉处。

在正常的运输储存条件下，产品保质期为6个月。