岩棉管、岩棉保温管 岩棉

产品名称	岩棉管、岩棉保温管 岩棉
公司名称	上海立耐包装材料厂
价格	43.00/平方米
规格参数	材质:岩棉 产地:上海 产品类别:岩棉制品
公司地址	青浦区华新镇凤溪河北街428号2幢－2
联系电话	86 021 51695228 13816685336

产品详情

材质	岩棉	产地	上海
产品类别	岩棉制品	产品种类	保温管
导热系数（常温）	0.035	等级	A1
规格	1米/根（mm）	抗压强度	20千帕
品牌	立耐	使用温度	680
芯材	岩棉	形态	纤维状
形状	圆柱体	应用范围	管道保温材料

矿岩棉保温管壳，适用于中小口径管道的保温绝热。管壳单边有剖缝，保温性能好，施工方便管壳外层可按客户要求加贴铝箔。

产品性能和规格

性能	指标
密度允许偏差，%	+15, -15
导热系数，w/m.k (平均温度70±52°C)	≤0.044
热荷重收缩温度,°C	≥600
燃烧性能	不燃(a级)
有机物含量,%	≤5.0
管壳偏心度,mm	≤5.0

矿岩棉管壳尺寸参考

公称管径		内径	厚度,mm										
mm	(")	mm	25	30	40	50	60	70	80	90	100	120	150
15	1/2"	22	●	●		●							

20	3/4"	27	●	●	●	●	●	●	●				
25	1"	34	●	●	●	●	●	●	●				
32	1-1/4"	43	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
40	1-1/2"	48	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
50	2"	60	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
65	2-1/2"	76	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
80	3"	89	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
90	3-1/2"	108	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
100	4"	114	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
125	5"	140		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
150	6"	169		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
200	8"	219			●	●	●	●	●	●	●	●	●
250	10"	273			●	●	●	●	●	●	●	●	●
300	12"	325			●	●	●	●	●	●	●	●	●
350	14"	356				●	●	●	●	●	●	●	●
375	15"	381				●	●	●	●	●	●	●	●
400	16"	406				●	●	●	●	●	●	●	●
450	18"	456				●	●	●	●	●	●	●	●
475	19"	483						●	●	●	●	●	●
500	20"	508						●	●	●	●	●	●
550	22"	558							●	●	●	●	●
600	24"	610							●	●	●	●	●

注：其他特殊尺寸、密度可根据客户要求协商定制。产品执行标准gb/t 11835-1998包装，运输和储存产品采用塑料袋装。在运输和储存过程中应注意小心轻放、防潮和防止受压变形。