

防爆胶泥

产品名称	防爆胶泥
公司名称	哈尔滨多安电力防火科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:多安 型号:Duoan-F1 类别:防火
公司地址	会展城上城二期十号楼二单元310室
联系电话	0451-51031246 17745641246

产品详情

产品介绍

duoan-f1型防爆胶泥是一种柔性阻燃材料，是由德国出产的几种高分子聚合物，添加剂，增塑剂等经过特殊工艺配置而成，是一种深黑色，无溶剂（无味），环保，对人体无害的无规则外形的胶泥状物。具有良好的阻火、耐油、耐水、耐腐蚀性能。

广泛应用于国防、石油、化工、加油站、变电站、危险性仓库及其他方面的爆炸危险场所，作为显管或电缆配线工程的防爆隔离密封之用。可用来包导线，接头，电缆，管材，地线等，防止火灾。

优点

颜色：深黑发亮，比其它灰白色防爆胶泥有更多的抗冲击能力，更能吸引爆炸冲击波。

性能：有一定的阻燃性和耐油性。粘附能力强，有防震性，对设备有保护作用。

比重：胶的比重大，与其它防爆胶泥相比，在同一工程施工时可以节省更多的材料。

品质：无味，无毒，环保。可以让客户更放心的使用。

使用方法

将有机防火堵料取出揉匀后均匀地铺、嵌、填于孔洞缝隙中，若气温太低，可将堵料连同包装置于40—70 的温水中加热再进行操作。

需封堵的孔洞，封堵前需要清扫干净。

对于较大的孔洞，可先用防火网作骨架，以增加强度；封堵厚度为150mm时，耐火极限大于等于3小时。

运输包装

有机防火堵料用厚质塑料袋外加包装袋包装，适宜储存于阴凉干燥通风处，温度适宜在0——45 。

本堵料属不燃、不爆、无毒、无味、无腐蚀性的安全可塑性固体物质，运输中应避免日晒雨淋。