

武汉市首云乳化沥青防水涂料聚氨酯沥青材料厂家

产品名称	武汉市首云乳化沥青防水涂料聚氨酯沥青材料厂家
公司名称	湖北首云建筑防水工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省武汉市蔡甸区蓂山街道白鹤泉西路120号
联系电话	027-69301268

产品详情

产品简介

“首云牌”水乳型沥青防水涂料是以优质的石油沥青为基料，经阳离子乳化剂乳化，采用sbs橡胶、sbr丁苯、氯丁胶乳改性而成的乳化沥青防水涂料，能有效的防水、防渗、防腐蚀。

产品特点

- 1、施工方便，可人工或者机械喷涂。
- 2、成膜迅速，效果好。
- 3、具有很强的粘结力。
- 4、应用范围广泛，可作防水工程基层处理剂（打底油）使用，也可与珍珠岩等保温骨料混合用于防水保温。
- 5、耐高温、耐腐蚀、耐老化，使用寿命长。
- 6、无毒、无异味、环保产品

技术指标

执行标准：jc/t408-2005

项目	i	ii

固体含量，%		45	
耐热度，		80 2	110 2
		无流淌、滑动、滚落	
不透水性		0.10mpa,30min无渗水	
粘接强度，mpa		0.30	
表干时间，h		8	
实干时间，h		24	
低温柔度，	标准条件	-15	0
	碱处理	-10	5
	热处理		
	紫外线处理		
断裂延伸率，%	标准条件	600	
	碱处理		
	热处理		
	紫外线处理		
防腐性		侵入10%h ₂ so ₄ 溶液中168h涂膜无起泡，剥落和生锈现象按gb/t9274-88甲法测试	侵入30%h ₂ so ₄ 溶液中168h涂膜无起泡，剥落和生锈现象按gb/t9274-88甲法测试

注：供需双方可以商定温度更低的低温柔度指标

适用范围

- 1、屋面、地下室、卫生间、隧道、涵洞等工程的防水。
- 2、仓库、水坝、电子基底的防渗、防漏。
- 3、砼混凝土基面，金属管道，防白蚁损坏。
- 4、与珍珠岩等保温骨料混合使用作防水保温层。
- 5、兑适量的水，可做基层处理剂。

注意事项

- 1、有积水、雨天或者施工后6小时内下雨时不得施工。温度低于5℃ 或者高温季节中午11点至下午3点之间不宜施工。
- 2、防水层未干燥前不准上人行走。
- 3、严禁在喷涂好的防水层上喷涂粘油
- 4、防水层如有损坏，应及时修补。

运输及储存

- 1、产品包装于清洁干燥密封的塑料桶或者铁桶中。
- 2、产品为非易燃、易爆材料，可按一般货物运输，运输过程中应防冻，防止雨淋、防止暴晒、挤压、碰撞，保持包装完好。
- 3、产品存放时应保持通风、干燥，防止日光直射。
- 4、储存温度不得低于0℃，储存期为6个月。