

发动机油表观粘度测定器GBT6538

产品名称	发动机油表观粘度测定器GBT6538
公司名称	长沙富兰德实验分析仪器有限公司
价格	988.00/台
规格参数	品牌:长沙富兰德 型号:FDH-1401
公司地址	湖南长沙望城县长沙高新开发区汇智中路169号 金导园一期工业厂房A区6栋4层401号
联系电话	0731-88863596 13574869520

产品详情

适用范围

发动机油表观粘度测定仪适用标准：gb/t6538 astm d5293 该仪器主要测试发动机油的低温动力粘度指标，采用当代先进技术，集机械、光学电子及计算机技术于一体，进行温度测量，恒温控制。控温精确、稳定。

发动机油表观粘度测定仪结构合理，性能稳定，操作简单，是理想的分析检测设备。 功能特点

- 1、发动机油表观粘度测定仪采用lcd液晶屏显示，人机友好交流界面
- 2、发动机油表观粘度测定仪配置自动诊断系统，故障自动提示功能
- 3、发动机油表观粘度测定仪采用富兰德品牌的控速系统和进口驱动电机，极大程度上稳定了驱动电流的稳定和精确控制驱动电机的转速，结果更加精确
- 4、发动机油表观粘度测定仪控制系统配置自动校正转速系统、自动校正粘度系统、自动校正函数曲线系统
- 5、发动机油表观粘度测定仪采用智能操作系统，用户只需一键操作，仪器自动升温、自动计时、自动计算、自动恒温、自动保存结果、自动打印报表

技术参数

- 1、制冷方式：进口压缩机制冷
- 2、温度范围：常温 ~ -35 ± 0.1
- 3、循环方式：进口低温循环泵驱动
- 4、控温方式：单片机控温系统
- 5、驱动电机：进口电机
- 6、显示方式：液晶显示
- 7、校正方式：标准油校正
- 8、工作电源：ac220v $\pm 10\%$ 50hz