

PLD-11143A润滑油锈蚀测定器锈蚀仪

产品名称	PLD-11143A润滑油锈蚀测定器锈蚀仪
公司名称	陕西普洛帝测控技术有限公司
价格	48000.00/台
规格参数	品牌:普洛帝 型号:PLD-11143A 标准:GB/T11143
公司地址	西安市航天基地航创国际广场（服务地址）
联系电话	029-85643484 15309236700

产品详情

PLD-11143A润滑油锈蚀测定器是根据国家标准 GB/T 11143 -89 《加抑制剂矿物油在水存在下防锈性能试验法》对仪器的要求专门设计制造的。适用于评定加抑制剂的矿物油，特别是汽轮机油在同水混合时对铁部件的防锈能力。也适用于其它油品，如液压油、循环油以及比水重的液体。

该仪器由不锈钢水浴槽、电动搅拌传动装置、电加热管、电子控温仪、计时器等组成。仪器结构和技术条件符合标准规定。

主机：电源：50Hz，220 ± 10%；控温范围：0 ~ 100 ；温度显示方式：数显；控时范围：1min-24h；时间显示方式：数显；控温加热功率：600W/220V；辅助加热功率：1000W/220V；控温精度: ± 1.0 ；搅拌桨转速：1000 ± 50转/分；测试孔位: 4 孔；使用环境温度：25 左右；相对湿度：不大于85%

锈蚀钢棒磨棒机：电源: AC 220 V ± 20 V；电机功率: 90 W；转速：1750 ± 50转/分

公司还生产粘度分析仪，溶解氧，电导率，酸度计，闭口闪点，开口闪点，凝点，馏程，密度，残炭，铜片腐蚀，倾点，运动粘度，实际胶质，水分，银片腐蚀，雷德法饱和蒸气压，燃灯法硫含量，硫含量测定仪（管式炉法），机械杂质（重量法），氧化安定性（诱导期法），旋转氧弹法，抗乳化性，蒸发损失，（诺亚克法），锈蚀，破乳化值，灰分，泡沫倾向性，沸点，冰点，锥入度，针入度，滴点，水解安定性，密封适应性指数，热氧化安定性，铅含量（铬酸盐容量法），盐含量，色度，抗氨性能，光安定性，熔点（冷却曲线），沉淀物，空气释放值，曲轴箱模拟，万次剪切试，酸值、酸度，漏失量，抗水淋性能，防腐蚀性，平衡回流沸点，钢网分油（静态法），减压馏程，石油仪器，颗粒计数器，油液颗粒计数器，油液颗粒计数系统，颗粒度计数器，油液颗粒度分析仪，粘度分析仪实验室设施。