

含聚合物油剪切安定性测定器SHT0505

产品名称	含聚合物油剪切安定性测定器SHT0505
公司名称	长沙富兰德实验分析仪器有限公司
价格	699.00/台
规格参数	品牌:长沙富兰德 型号:FDH-1301
公司地址	湖南长沙望城县长沙高新开发区汇智中路169号 金导园一期工业厂房A区6栋4层401号
联系电话	0731-88863596 13574869520

产品详情

功能特点

- 1、采用lcd液晶屏显示数据，清晰直观
- 2、仪器采用集成化设计，实现自动控温、自动计时、自动升降，自动检测
- 3、仪器采用进口超声波发射器材，共振频率完全符合标准要求 $20 \pm 1\text{kHz}$ 100w
- 4、仪器采用高效聚能器剪切系统，频率稳定，发散角度规则 5、采用标准油进行校正

技术参数

- 1、加热方式：水浴加热 2、控温方式：pid温控器 3、控温范围：常温 ~ 38 ± 2 5、
- 4、剪切方式：高效聚能头剪切 5、显示方式：液晶显示

适用范围

全自动含聚合物油剪切安定性测定仪适用标准：sh/t0505，将适量的含聚合物的试样，置于聚能头中，使其经受一次或多次固定时间的超声波剪切处理，并按标准测定其粘度的变化，最后计算试样的粘度下降率。油在聚能器中受超声波剪切作用所引起的粘度损失，以油的粘度下降率来评价其剪切安定性。该仪器适用于含聚合物液压油和内燃机油。