

美国苏威 聚芳香尼龙 IXEF 原料供应

产品名称	美国苏威 聚芳香尼龙 IXEF 原料供应
公司名称	东莞市东塑塑胶原料有限公司
价格	80.00/千克
规格参数	品牌:美国苏威 型号:1022/0006
公司地址	东莞市樟木头镇樟罗先威大道85-1号塑胶商贸城二期9栋37号203室
联系电话	0769-89918951 15019192402

产品详情

拥有非凡强度和刚度的美国苏威 聚芳香尼龙 ixef 复合物，能够制成非常薄但却非常坚固的结构部件

。该材料的拉伸强度和线性热膨胀系数与许多铸造金属及合金相似。而且结合了

低蠕变性和低吸水性，使其成为替代金属的最佳材料。

美国苏威 聚芳香尼龙 ixef 复合物具有非常好的流动特性—即使是玻璃纤维含量高达60%时也一样。

这种高流动性使其能够容易充填非常薄的区域，从而能准确的模塑复杂部件。又

结合了材料的强度和硬度，使其达到最低的翘曲程度。

美国苏威 聚芳香尼龙 ixef 复合物提供非常优异的表面光泽性，特别是对增强级产品而言。其无缺陷

的表面不会有任何可见的表面纤维。可见的表面纤维会妨碍喷涂、金属镀膜或对反射率的要求。

该材料可提供多种品级，包括玻璃纤维和矿物填充、高级填料增强、防火、耐冲击改质剂及着色材料。

打入高速档让您开得更平稳

美国苏威 聚芳香尼龙 ixef 复合物异常优越的强度和硬度，使该材料尤其适合于替换金属在暴露于高载荷、高应力的汽车应用中。它不但可以设计出与某些压铸金属的强度相似的部

件，更进一步的重量更轻、部件更少、成本更低。美国苏威 聚芳香尼龙 ixef 复合物异常优越的表面光泽性非常有利于应用在离合器油缸和其它有运动部件，它可以使操作更加平滑

、安静和有效。此外，该材料在高湿度环境中的低蠕变性和尺寸稳定性，可使部件始终保持精确的尺寸。

商用机器轴杆的直接注塑

美国苏威 聚芳香尼龙 ixef 复合物有优异的长距离流动性，又具有刚度、强度和低蠕变特性，自然是

复印机、打印机和传真机所用送纸轴杆的选择。使用单一模具*，就可以注塑成

型带有端齿轮、导辊及其它集成部件的塑料轴杆，终结了采用金属时的二次加工

处理，降低了加工成本。此外，该材料平滑的表面光泽性可帮助降低摩擦并减少

磨损高密度的连接器。