

DPJ端式接头，锌合金包塑管外丝接头

产品名称	DPJ端式接头，锌合金包塑管外丝接头
公司名称	嘉兴市胡默尔电气有限公司
价格	5.00/只
规格参数	品牌:雷诺尔 型号:LNE-DPJ 含税:增值税
公司地址	859853578@qq.com
联系电话	18157362939 18157362939

产品详情

产品代码: LNE-DPJ

螺纹规格: 英制G、公制Mefyic、德制PG

产品材质: A.C.F部位采用优质加厚型锌合金制成、B.E部分采用丁腈橡胶制成、D为铁皮制成

颜色:金属色(白色)

温度: -40 ~ +100、短时可达 +120

防护等级: IP65

产品特性: 1、加厚型锌合金镀锌或镀铬、外型美观、结构紧密、强度高

2、DPJ端式接头，锌合金包塑管外丝接头软管护套设计与软管相扣接紧之设计、装配省时便利，抗拉力强。

3、DPJ端式接头，锌合金包塑管外丝接头除以下标准规格外，可按要求任意变动大小及螺纹标准

配套金属软管		螺牙标准			螺纹外径	螺纹长度	接合长度
公制	英制	公制(M)	英制(G)	德制(PG)	D1	L1	L2+L3

6	3/16	M14 × 1 .5	G1/4	PG7	13.2	8	16
8	5/16	M16 × 1 .5	G3/8	PG9	13.2	8	16
10	1/4	M16 × 1 .5	G3/8	PG9	16.5	8	17
12(13)	3/8	M20 × 1 .5	G3/8	PG11/PG13.5	16.5	8	18
15(16)	1/2	M20 × 1 .5/ M24 × 1.5	G1/2	PG13.5/PG16	21.3	11	23
20(19)	3/4	M27 × 2 .0/ M30 × 2.0	G3/4	PG21	26.6	14	22
25	1	M33 × 2 .0/ M36 × 2.0	G1	PG29	33.4	15	28
32	1-1/4	M42 × 2 .0/ M48 × 2.0	G1-1/4	PG29	42.1	15	30
38(40)	1-1/2	M48 × 2 .0/ M60 × 2.0	G1-1/2	PG36/PG42	47.8	16	32
51(50)	2	M60 × 2 .0/ M70 × 2.0	G2	PG48	59.6	18	34
64(70)	2-1/2	M76 × 2 .0	G2-1/2		75.1	22	38

75(80)	3	M88 × 2 .0	G3	87.8	22	46
100	4	M114 × 2.0	G4	113	24	50
125	5	M164 × 2.0	G5			
150	6	M140 × 2.1	G6			