

供应南氟金属硬密封球阀Q41Y , Q347Y

产品名称	供应南氟金属硬密封球阀Q41Y , Q347Y
公司名称	上海南氟阀门有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:南氟 型号:Q41Y , Q347Y 口径:DN25 ~ 600
公司地址	上海市奉贤区新四平公路468弄8幢1层11室
联系电话	13661435871 17721242926

产品详情

产品介绍：随着现代机械加工工艺和新材料的不断发展，球阀已不仅仅用在输送水、压缩空气等低温介质以及对密封性能要求较低的管道上，在石油化工、冶金、电力等行业中，球阀已被广泛应用在工艺条件要求苛刻、介质比较特殊的工业装置上。尤其是金属硬密封球阀已被越来越多的人所熟知和青睐。永嘉阀门供应网的金属硬密封球阀为金属密封结构，密封形式为金属对金属密封。

应用范围：金属密封球阀适用于Class150 ~ 1500、PN1.6 ~ 16.0MPa，工作温度-29 ~ 425（碳钢）或-40 ~ 550（不锈钢）的各种管路上，用于截断或接通管路中的介质，选用不同的材质,可分别适用于水、蒸汽、油品、硝酸、醋酸、氧化性介质、尿素等介质。

金属硬密封球阀的(DN15 ~ 200mm)中小口径采用浮动球结构，(DN125 ~ 500mm)大中口径采用固定球结构。

阀体材料：WCB、CF8、CF3、CF8M、CF3M、ZG1Cr18Ni9Ti、ZG1Cr18Ni12Mo2Ti

连接形式：法兰、焊接 驱动方式：手动、蜗轮蜗杆传动、气动、电动

结构特点：金属硬密封球阀的阀座采用板簧加载的金属密封结构，在高温下启闭轻松，能适用于较高的温度及各种介质工况。球体及阀座采用特殊硬化处理，密封面不擦伤。

采用下装式阀杆，设置倒密封结构，能确保填料处可靠密封。金属硬密封结构球阀应按规定流向使用。

标准规范：设计制造标准：GB/T 21385-2008 结构长度标准：GB/T 12221-2005 连接法兰标准：GB/T 9113、ANSI B16.5、JB/T74 ~ 90、GB9112 ~ 9131、HG20615 ~ 20635、SH3406 压力温度等级：GB/T 12224-2005 试验检验标准：GB/T 13927-2008