

# 供应南氟衬胶法兰球阀Q41J

产品名称	供应南氟衬胶法兰球阀Q41J
公司名称	上海南氟阀门有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:南氟 型号:Q41J 口径:DN15-200
公司地址	上海市奉贤区新四平公路468弄8幢1层11室
联系电话	13661435871 17721242926

## 产品详情

### 球阀的优点

1. 流体阻力小，全通径的球阀基本没有流阻。
2. 结构简单、体积小、重量轻。
3. 紧密可靠。它有两个密封面，而且目前球阀的密封面材料广泛使用各种塑料，密封性好，能实现完全密封。在真空系统中也已广泛使用。
4. 操作方便，开闭迅速，从全开到全关只要旋转90°，便于远距离的控制。
5. 维修方便，球阀结构简单，密封圈一般都是活动的，拆卸更换都比较方便。
6. 在全开或全闭时，球体和阀座的密封面与介质隔离，介质通过时，不会引起阀门密封面的侵蚀。
7. 适用范围广，通径从小到几毫米，大到几米，从高真空至高压力都可应用。
8. 由于球阀在启闭过程中有擦拭性，所以可用于带悬浮固体颗粒的介质中。

### 衬胶法兰球阀结构特点：

球阀是用带圆形通孔的球体作启闭件,球体随阀杆绕阀体中心线旋转以实现阀门开启和关闭.

本厂球系列为Q41型,为对开二片式结构型式.

- 1、采用特殊的模压工艺，使密封面致密良好，加之V型PTFE填料组合使阀门达到零泄漏。
- 2、球体与阀杆铸为一体，杜绝了由于压力变化引起阀杆冲出承压件内的可能性，根本保证使用中的安全性。
- 3、采用全塑料衬里工艺，耐介质的强腐蚀。

### 衬胶法兰球阀主要零件的材料说明：



80	3	250	195	160	135	3	22	4- 18	350		185	19
100	4	280	215	180	155	3	22	8- 18	400		195	33
125	5	320	245	210	185	3	24	8- 18	500		210	58
150	6	360	280	240	210	3	24	8- 23		200	450	93
200	8	457	335	295	265	3	26	8- 23		240	490	155
250	10	533	390	350	320	3	28	12- 23		240	550	210
PN1.6MPa												
15	1/2	130	95	65	45	2	14	4- 14	120		80	2.5
20	3/4	130	105	75	55	2	16	4- 14	140		90	3
25	1	140	115	85	65	2	16	4- 14	160		100	4.5
32	1 1/4	165	135	100	78	2	18	4- 18	160		110	5.7
40	1 1/2	165	145	110	85	3	18	4- 18	200		120	7
50	2	203	160	125	10	3	20	4- 18	250		135	9.5
65	2 1/2	222	180	145	120	3	20	4- 18	300		145	15
80	3	24	195	160	135	3	22	8- 18	350		185	19
100	4	305	215	180	155	3	24	8- 18	400		195	33
125	5	356	245	210	185	3	26	8- 18	500		210	58
150	6	394	280	240	210	3	28	8- 23		200	450	93
200	8	457	335	295	265	3	30	12- 23		240	490	155