

密度计法石油产品密度测定器密度检测仪

产品名称	密度计法石油产品密度测定器密度检测仪
公司名称	陕西普洛帝测控技术有限公司
价格	11800.00/台
规格参数	品牌:普洛帝 型号:PLD-1884B
公司地址	西安市航天基地航创国际广场（服务地址）
联系电话	029-85643484 15309236700

产品详情

PLD-1884B型石油密度测定器是按国家标准GB/T 1884型设计制造的，采用密度计法测定石油和石油液体产品在某一恒定温度下的视密度，进而换算出标准密度。

PLD-1884B型石油密度测定器主要有恒温浴、制冷系统、循环搅拌系统和电控箱等组成。浴缸和电控部分为一整体，制冷系统为一整体；

本仪器采用大容量玻璃缸水浴，并且配有高精度智能数字显示控制仪表，具有保温和控温精度高、使用方便和可靠等优点。同时仪器还采用了压缩机制冷，可在室温高于20℃时使浴缸内的温度能保持在20℃并且恒定，具有使用寿命长，低噪音等特点。

技术参数：

工作电源：AC 220V ± 10% 50Hz

输入功率：< 1400W(主机)

恒温范围：20 ± 0.5

恒温精度：± 0.5

测试孔位：2孔位

制冷方式：压缩机制冷、强制风冷

制冷机功率：600W

浴缸容积：300 × 300mm

试样筒容积：500ml

电动搅拌器：功率6W

公司还生产粘度分析仪，溶解氧，电导率，酸度计，闭口闪点，开口闪点，凝点，馏程，密度，残炭，铜片腐蚀，倾点，运动粘度，实际胶质，水分，银片腐蚀，雷德法饱和蒸气压，燃灯法硫含量，硫含量测定仪（管式炉法），机械杂质（重量法），氧化安定性（诱导期法），旋转氧弹法，抗乳化性，蒸发损失，（诺亚克法），锈蚀，破乳化值，灰分，泡沫倾向性，沸点，冰点，锥入度，针入度，滴点，水解安定性，密封适应性指数，热氧化安定性，铅含量（铬酸盐容量法），盐含量，色度，抗氨性能，光安定性，熔点（冷却曲线），沉淀物，空气释放值，曲轴箱模拟，万次剪切试，酸值、酸度，漏失量，抗水淋性能，防腐蚀性，平衡回流沸点，钢网分油（静态法），减压馏程，石油仪器，颗粒计数器，油液颗粒计数器，油液颗粒计数系统，颗粒度计数器，油液颗粒度分析仪，粘度分析仪实验室设施