尼龙电缆固定头，塑料电缆防水接头

产品名称	尼龙电缆固定头，塑料电缆防水接头
公司名称	嘉兴市胡默尔电气有限公司
价格	1.20/只
规格参数	品牌:雷诺尔 型号:LNE-K-EX 含税:增值税
公司地址	859853578@qq.com
联系电话	18157362939 18157362939

产品详情

产品代码: LNE-K-EX

产品材质: A.C.D.F部位采用尼龙制成，B.E部位采用丁腈橡胶制成；

螺纹规格: 公制（Mefric）、德制（PG）、英制（G）

工作温度: 静态：-40°C~＋100°C短时可达＋120°C，动态：-20°C~＋80°C， 短时可达＋100°C；

颜 色: 黑色、灰色、（特殊颜色可定做）

产品认证: 欧洲环保SGS：SH6134468/CHEM

防护等级: 尼龙电缆固定头，塑料电缆防水接头在规定的卡口范围内，并使用O形密封圈旋紧迫紧头，达到IP65

产品特性: 尼龙电缆固定头，塑料电缆防水接头夹紧爪与密封件特殊之设计，配合迫紧头装配省时便利，夹紧电缆范围大，抗拉力特强，可防水、防尘、防盐、耐酸碱、 酒精、油、脂及一般溶剂。

使用方法: LNE-K-EX型塑料电缆防水接头是电缆的配套产品，接头可将 电 缆锁紧，另一端可接入设备箱体上，也可以根据选用螺纹接入进出口为内螺纹的电动设备上。

型号	公制螺纹	卡口范围(	AG外径(m	GL(mm)	H1+H2(mm)	包装单位个

		mm)	m)			/包
LNE-K-EX-M12	M12×1.5	3-6.5	12	8	20	100
LNE-K-EX-M16	M16×1.5	4-8	16	8	22	100
LNE-K-EX-M18	M18×1.5	5-10	18	8	24	50
LNE-K-EX-M20	M20×1.5	6-12	20	9	27	50
LNE-K-EX-M22	M22×1.5	10-14	24	10	28	50
LNE-K-EX-M24	M24×1.5	10-14	24	10	28	50
LNE-K-EX-M25	M25×1.5	10-14	24	10	28	50
LNE-K-EX-M27	M27×2.0	13-18	27	11	30	20
LNE-K-EX-M30	M30×2.0	13-18	30	11	30	20
LNE-K-EX-M33	M33×2.0	16-21	33	11	40	20
LNE-K-EX-M36	M36×2.0	18-25	36	11	44	10
LNE-K-EX-M48	M48×2.0	22-32	48	13	45	10
LNE-K-EX-M50	M50×1.5	32-38	50	17	47	10
LNE-K-EX-M63	M63×1.5	37-44	63	17	47	10

型号	PG螺纹	卡口范围(mm)	AG外径(mm)	GL(mm)	H1+H2(mm)	包装单位个/包

LNE-K-EX-PG7	PG7	3-6.5	12.5	8	20	100
LNE-K-EX-PG9	PG9	4-8	15.2	8	22	100
LNE-K-EX-PG11	PG11	5-10	18.6	8	24	50
LNE-K-EX-PG13.5	PG13.5	6-12	20.4	9	27	50
LNE-K-EX-PG16	PG16	10-14	22.5	10	28	50
LNE-K-EX-PG21	PG21	13-18	28.3	11	30	20
LNE-K-EX-PG29	PG29	18-25	37	11	38	10
LNE-K-EX-PG36	PG36	22-32	47	13	45	8
LNE-K-EX-PG42	PG42	32-38	54	13	47	5
LNE-K-EX-PG48	Pg48	37-44	59.3	14	47	5

型号	英制螺纹	卡口范围(mm)	AG外径(mm)	GL(mm)	H1+H2(mm)	包装单位个/包
LNE-K-EX-1/4	G1/4	4-8	15.2	8	22	100
LNE-K-EX-3/8	G3/8	5-10	18.6	8	24	50

LNE-K-EX-1/2	G1/2	6-12	20.4	9	27	50
LNE-K-EX-1/2	G1/2	10-14	22.5	10	28	50
LNE-K-EX-3/4	G3/4	13-18	28.3	11	30	20
LNE-K-EX-1	G1	16-21	33	11	40	20
LNE-K-EX-1-1/2	G1-1/2	22-32	47	13	45	10
LNE-K-EX-2	G2	37-44	60	17	47	10