

螺旋混合机 双螺旋混合机

产品名称	螺旋混合机 双螺旋混合机
公司名称	佛山市南海金昶泰机械设备有限公司
价格	55000.00/套
规格参数	品牌:金昶泰 型号:DSH-3 功率:7.5
公司地址	广东省佛山市南海区平洲平南五福围工业区
联系电话	0757-86707237 18138373959

产品详情

[双螺旋混合机](#)

对混合物料适应性广，对热敏性物料不会产生过热，对颗粒物料不会压溃和磨碎，对比重悬殊和粒度不同的物料混合不会产生分屑离析现象。

[双螺旋混合机](#)

的搅拌部件为两条不对称悬臂螺旋；长短各一,它们在绕自己的轴线转动(自转)的同时,还环绕锥形容器的中心轴；借助转臂的回转在锥体壁面附近又作行星动(公转)；该设备通过螺旋的公、自转使物料反复提升，在锥体内产生剪切、对流、扩散等复合运动，从而达到混合的目的。锥形双螺旋混合机可根据要求设计外夹套(加热、冷却)，喷雾器等；

一、适用特征：

- 1.适用于物料比重悬殊，粉体颗粒相当大的物料；
- 2.适用于陶瓷釉料混合过程温和，对物料颗粒不会压溃或破碎；
- 3.对热敏性物料不会产生过热现象；

4.在粉-粉混合过程中，十分方便添加工况要求的液体或设置一到多个喷雾口装置；

5.底部错位阀出料方便，由于螺旋底部无固定装置，因此不会出现压馈现象。

二、特点：

双螺旋混合机筒体适应对混合物料无残留的高要求；柔和的搅拌速度亦不会对易碎物料产生破坏；本机的搅拌作用对物料的化学反应有更好的配合作用；锥形筒体适应对混合物料无残留的高要求。

- 1、锥形筒体适应对混合物料无残留的高要求。
- 2、柔和的搅拌速度亦不会对易碎物料产生破坏。
- 3、本机的搅拌作用对物料的化学反应有更好的配合作用。

三、适用范围：

- 1.适用于物料比重悬殊，粉体颗粒相当大的物料；
- 2.适用于陶瓷釉料混合过程温和，对物料颗粒不会压馈或破碎；
- 3.对热敏性物料不会产生过热现象；
- 4.在粉-粉混合过程中，十分方便添加工况要求的液体或设置一到多个喷雾口装置；
- 5.底部错位阀出料方便，由于螺旋底部无固定装置，因此不会出现压馈现象。