FWQB70-25风动排污潜水泵

产品名称	FWQB70-25风动排污潜水泵
公司名称	山东济宁展翔工程机械有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:展翔 型号:BQS
公司地址	山东济宁高新区
联系电话	0537-3252546 13791798027

产品详情

特点： 1，噪音小，保持在40分贝以内； 2，耗风量少，效率高；
3，体积小，重量轻，结构紧凑，便于移动；
4，使用寿命长，易损件少，便于维修。
FWQB70-30风动潜水泵使用和维护注意事项：1，严禁长期空运转。因该泵利用摩擦轮限速，空运转就会造成摩擦发热，温度升高而损坏零部件。2，严禁挥，扔，严禁利用大锤，尖锤敲打泵体，放炮前注意将泵运离工作面，以防石块砸坏。3，使用直径Φ25胶管与泵连接时，注意接头处的清洁，避免石粉渣吸入泵中。4，检修后组装涡轮上盖时，应注意喷嘴出风口与泵体反向室圆弧对齐，否则效率降低。5，该潜水泵使用GB491-55钙基润滑脂，运行300小时左右应拆开清理加油。 6，运转正常，但流量下降或者不上水时，是密封圈磨损或密封圈弹簧松弛，必须更换密封圈或将弹簧收紧，或是吸水笼头，水轮被杂物堵塞，须清理水笼头，水轮。7，运转时出现泵体振动增大，主要是泵轴弯曲或轴承磨损，需校直泵轴或更换轴承。
8，该泵不使用时，应在风叶片上涂少许机油，以免生锈。 9，泵需拆卸时，请勿任意更换石棉纸垫，如破损时，必须以相等厚度纸垫或石棉板，因为各处间隙出厂前已经严格检验调整，否则将影响技术性能指标与工作效率