

# 供应 PA+ABS 尼龙+苯乙烯共聚物 尼龙合金

产品名称	供应 PA+ABS 尼龙+苯乙烯共聚物 尼龙合金
公司名称	东莞市东塑塑胶原料有限公司
价格	35.00/千克
规格参数	品牌:东塑塑胶
公司地址	东莞市樟木头镇樟罗先威大道85-1号塑胶商贸城二期9栋37号203室
联系电话	0769-89918951 15019192402

## 产品详情

### pa/abs合金塑胶

pa/abs材料由于其独有的哑光特性和其他极佳的性能优点，目前，汽车内饰材料，特别是汽车ip（仪表板）周边产品通常都选用pc/abs材料。相比pc/abs材料，pa/abs合金会给汽车内饰件带来无可比拟的性能优势：pa/abs材料可以带来表面柔和的哑光效果，这是其他材料所不具备的。虽然pc/abs可以通过添加哑光剂来降低光泽，但仍然存在光泽分布不均匀的缺陷。pa/abs材料独有的哑光性为免喷涂提供了必要条件，在85°测试的光泽度也反映了这一点。测试的样品为光滑的平板，测试结果充分说明了pa/abs材料的哑光性：pc/abs的光泽为83%，abs的光泽为78%，而pa/abs的光泽仅为47%，仅为pc/abs光泽的一半；由pa/abs材料制作的皮纹产品其实测数据仅为3%~4%，而由pc/abs制作的皮纹产品的实测数据则在10%以上。同时，pa/abs材料还能够有效降低产品的光泽率，带来均匀的哑光效果。pa/abs材料的密度也可以降低，其降低幅度可高达6%，从而有效降低了成本。pc/abs材料的密度相对较高，一般在1.13~1.15范围内，而pa/abs材料的密度仅在1.07~1.08之间，与耐热性abs材料相当。pa/abs材料的产品流动性非常好，相比其他材料具有更好的加工性，且加工窗口更宽。在各自合适的注塑温度，以及相同的压力和速度的条件下，pa/abs材料和abs材料的流长比是pc/abs材料的近两倍。pa/abs材料的耐化学品性更好，还能够赋予大多数化学品，如汽油、润滑油、冷却剂、植物油、酯类以及醇类等日常用品很好的耐应力开裂性。pa/abs材料的耐热性也不亚于pc/abs材料，特别是在低负载(1kg)的情况下，相比pc/abs材料其耐热性更佳。pa/abs材料的vicat软化温度可达180（a/50），这是pc/abs材料所无法比拟的。当然，pa/abs材料的性能优点还有很多，如耐磨性和减震消声性等。pa/abs材料正是由于集各种绝佳的性能于一身，可应用于其他材料所无法企及的应用领域，其应用范围可从汽车行业到家居产品，从日常的眼镜、文具到电动工具等。目前，pa/abs材料最大的应用市场还是在汽车的内饰件上。由于它天然的哑光性，可以直接应用于内饰件上而无需喷涂。这样不仅大幅降低了成本，也有利于环保。另外，免喷涂不仅可以省去油漆的成本，还能够省去前处理、预涂装以及涂装等繁琐的工艺，从而消除了由于这些环节所产生的废品和运输费用等，大大降低了产品的不良率。

pa/abs 日本大赛璐 a2602

pa/abs 日本大赛璐 eag423

pa/abs 日本大赛璐 eag920

pa/abs 日本电气化学 n-1000s

pa/abs 德国拜耳 ku2-3050

pa/abs 德国拜耳 ku2-3154

pa/abs 德国拜耳 tp3155

pa/abs 德国巴斯夫 1315gf

pa/abs 德国巴斯夫 n ng-04

pa/abs 德国巴斯夫 n nm-10

pa/abs 德国巴斯夫 n nm-11

pa/abs 德国巴斯夫 n nm-13

pa/abs 德国巴斯夫 n nm-19

pa/abs 德国巴斯夫 n nmx-04

pa/abs 德国巴斯夫 ng-02

## 批发说明

注：本公司可支持多种原料混搭订购,25公斤/包起订（高价位的材料可以散卖），批量可折扣,款到发货（东莞周边城市可货到付款).，提供售前咨询，售后服务，

温馨提示：因塑料行情波动频繁，网页上的报价可能会与当天实际报价有所差异，请用qq或电话直接询价。若需要材料详细物性资料及环保证书等，请联系我司工作人员索取。感谢您的配合与支持！

1.支持快递，物流和货运，具体运费根据货量及具体地址而定.

2.若需要邮寄试机样品的,我们可以为您提供免费提供原料试机。采用快递或货运,运输费用由买家自付。

3.我们承诺期限内发货，但对承运人效率无法作出保证，若物流快递超出3天，货运超出5天，请联络我们协助查询。

