

# JKLGYJ架空绝缘导线、西安架空线

产品名称	JKLGYJ架空绝缘导线、西安架空线
公司名称	西安友邦电线电缆有限公司
价格	1.50/米
规格参数	品牌:友邦 型号:KVVP 电话:13571881885
公司地址	陕西省西安市
联系电话	13571881885

## 产品详情

产品标准：Q/320831NHN004-1996

使用特性：

? 交流额定电压：U0/U450/750V

? 电缆长期允许工作温度：-25 ~+105 及 -60 ~+200 两种。

? 耐火特性：符合 GB12666.6-90 规定：

A 类：火焰温度 950 -1000

B 类：火焰温度 750 - 800

燃烧时间：90min 附加电压 500V 电流 3A

? 阻燃特性：符合 GB12666.5-90 试验 A 类

? 敷设推荐的允许弯曲半径：非铠装电缆不小于电缆外径的6倍；铠装电缆不小于电缆外径12倍；氟塑料绝缘和护套材料电缆不小于电缆外径的8倍

<http://www.naihuoxian.com/product/product4.html> KVV控制电缆

基本型号及名称：

<http://www.naihuoxian.com/product/product35.html> KVVP屏蔽控制电缆

NH-KVV：阻燃聚氯乙烯绝缘和护套耐火控制电缆

[http://www.naihuoxian.com/product/product\\_10\\_1.html](http://www.naihuoxian.com/product/product_10_1.html) 橡套电缆

NH-KVVP：阻燃聚氯乙烯绝缘和护套铜丝编织屏蔽耐火控制电缆

NH-KVVP2：阻燃聚氯乙烯绝缘和护套铜带绕包屏蔽耐火控制电缆

NH-KFF：氟塑料绝缘和护套耐火控制电缆

NH-KFFP：氟塑料绝缘和护套铜丝编织屏蔽耐火控制电缆

NH-KFFP2：氟塑料绝缘和护套铜带绕包屏蔽耐火控制电缆

[http://www.naihuoxian.com/product/product\\_92\\_1.html](http://www.naihuoxian.com/product/product_92_1.html) 矿用电缆

NH-VDVD：低烟低卤阻燃聚氯乙烯绝缘和护套耐火控制电缆。

NH-YDYD：低烟无卤阻燃聚烯烃绝缘和护套耐火控制电缆。

NH-KVDVD：低烟低卤阻燃聚氯乙烯绝缘和护套耐火控制电缆

NH-KVDVDP：低烟低卤阻燃聚氯乙烯绝缘和护套铜丝编织屏蔽耐火控制电缆

NH-KVDVDP2：低烟低卤阻燃聚氯乙烯绝缘和护套铜丝编织屏蔽耐火控制电缆

NH-KYDYD：低烟无卤阻燃聚烯烃绝缘和护套耐火控制电缆

NH-KYDYDP：低烟无卤阻燃聚烯烃绝缘和护套铜丝编织屏蔽耐火控制电缆

NH-KYDYDP2：低烟无卤阻燃聚烯烃绝缘和护套铜丝编织屏蔽耐火控制电缆

NH-KYJV：交联聚乙烯绝缘阻燃聚氯乙烯护套耐火控制电缆

NH-KYJVP：交联聚乙烯绝缘阻燃聚氯乙烯护套铜丝编织屏蔽耐火控制电缆

NH-KYJVP2：交联聚乙烯绝缘阻燃聚氯乙烯护套铜带绕包屏蔽耐火控制电缆

备注：铠装电缆型号后加22，软结构电缆屏蔽种类可采用P2、P3等形式

标称截面 0.5 0.75 1.0 1.5 2.5 4 6

芯数：2-61 芯 2-37 芯 4-27 芯 4- 14 芯

<http://www.naihuoxian.com/product/product48.html> YC橡套电缆

耐火控制电缆用途：本产品具有较高的耐火能力，能经受火焰直接燃烧且在一定时间内不发生短路或断路故障，在火灾发生时，有利于灭火及减少损失。适用于各种火灾危险性较大，消防重要性较高的场所中的电器装置及控制系统。

更多电线电缆参考网站：<http://www.naihuoxian.com/>

<http://www.dianlixianlan.com/>