

# 厂家直销金属电缆防水接头，雷诺尔电缆自锁密封头

产品名称	厂家直销金属电缆防水接头，雷诺尔电缆自锁密封头
公司名称	嘉兴市胡默尔电气有限公司
价格	4.00/只
规格参数	品牌:雷诺尔 型号:LNE-M-EX 含税:增值税
公司地址	859853578@qq.com
联系电话	18157362939 18157362939

## 产品详情

专业生产标准尼龙软管，阻燃尼龙软管，阻燃聚丙烯软管，聚乙烯软管，镀锌金属软管，

包塑金属软管，平包塑金属软管，塑料软管接头，金属软管接头，塑料电缆防水接头，金属电缆防水接头,拖链等

产品代码: LNE-M-EX

产品材质: A.C.F部位采用优质黄铜镀镍（Brass）B.E部位采用丁腈橡胶制成，D部位采用白色尼龙制成

螺纹规格: 公制（Metric）德制（PG）、美制（NPT）

工作温度: 静态：-40 ~ +110 短时可达 +120 ，动态：-20 ~ +80 ，短时可达 +100 ；

颜色: A.C.F部位为黄色，B.E部分为黑色，D部分为白色

防护等级: 厂家直销金属电缆防水接头，雷诺尔电缆自锁密封头在规定的卡口范围内，并使用O形密封圈旋紧迫紧头，防水达IP68

产品特性: 厂家直销金属电缆防水接头，雷诺尔电缆自锁密封头特殊夹紧爪与密封件相扣之设计，配合

迫紧头装配省时便利，夹紧电缆范围大，抗拉力特强，可防水、防尘、防盐、耐酸碱、酒精、油、脂及一般溶剂。

使用方法: LNE-M-EX型金属电缆防水接头是电缆的配套产品，接头可将电缆锁紧，另一端可接入设备箱体上，也可以根据选用螺纹接入进出口为内螺纹的电动设备上。

型号	公制螺纹	卡口范围(mm)	AG外径(m)	GL(mm)	H1+H2(mm)	包装单位个/包
LNE-M-EX-M12	M12 × 1.5	3-6	12	6	19	100
LNE-M-EX-M14	M14 × 1.5	3-6	14	6	19	100
LNE-M-EX-M16	M16 × 1.5	4-8	16	7	20	100
LNE-M-EX-M18	M18 × 1.5	6-12	18	8	22	50
LNE-M-EX-M20	M20 × 1.5	6-12	20	8	23	50
LNE-M-EX-M22	M22 × 1.5	10-14	22	9	23	50
LNE-M-EX-M24	M24 × 1.5	10-14	24	10	23	50
LNE-M-EX-M27	M27 × 2.0	13-18	27	11	28	20
LNE-M-EX-M30	M30 × 2.0	13-18	30	11	28	20
LNE-M-EX-M33	M33 × 2.0	16-21	33	11	32	10
LNE-M-EX-M36	M36 × 2.0	18-25	36	11	32	10
LNE-M-EX-M42	M42 × 2.0	22-28	42	12	36	10
LNE-M-EX-M48	M48 × 2.0	25-32	48	13	38	10

LNE-M-EX-M54	M54 × 2.0	32-38	54	14	38	10
LNE-M-EX-M60	M60 × 2.0	37-44	60	14	38	10
LNE-M-EX-M64	M64 × 2.0	37-44	64	14	38	10

型号	PG螺纹	卡口范围(mm)	AG外径(m)	GL(mm)	H1+H2(mm)	包装单位个/包
LNE-M-EX-PG7	PG7	3-6	12.5	6	19	100
LNE-M-EX-PG9	PG9	4-8	15.2	7	20	100
LNE-M-EX-PG11	PG11	5-10	18.6	8	22	50
LNE-M-EX-PG13.5	PG13.5	6-12	20.4	8	23	50
LNE-M-EX-Pg16	PG16	10-14	22.5	9	23	50
LNE-M-EX-PG21	PG21	13-18	28.3	11	28	20
LNE-M-EX-PG29	PG29	18-25	37	11	32	10
LNE-M-EX-PG36	PG36	25-32	47	13	38	10
LNE-M-EX-PG42	PG42	32-38	54	14	38	10
LNE-M-EX-Pg48	PG48	37-44	59.3	14	38	1