

厂家直销电磁屏蔽电缆防水接头，电缆密封锁头

产品名称	厂家直销电磁屏蔽电缆防水接头，电缆密封锁头
公司名称	嘉兴市胡默尔电气有限公司
价格	7.00/只
规格参数	品牌:雷诺尔 型号:LNE-M-PB 含税:增值税
公司地址	859853578@qq.com
联系电话	18157362939 18157362939

产品详情

产品材质：厂家直销电磁屏蔽电缆防水接头，电缆密封锁头A.C.F部位采用优质黄铜镀镍（Brass）B.E部位采用丁腈橡胶制成，D部位采用白色尼龙制成。

螺纹规格：公制（Mefric）德制（PG）、美制（NPT）

工作温度：静态：-40 ~ +110 ，短时可达 +120 ；动态：-20 ~ +80 ，短时可达 +100 。

产品颜色：厂家直销电磁屏蔽电缆防水接头，电缆密封锁头A.C.F部位为黄色，B.E部分为黑色，D部分为白色。

防护等级：在规定的卡口范围内，并使用O形密封圈旋紧迫紧头，防水达IP68。

使用方法：将屏蔽电缆的外护层破除一小段，并锁紧

型号	公制螺纹	卡口范围	螺纹外径 A G (mm)	螺纹长度 G L (mm)	H (mm)	包装单位
LNE-M-PB-M12	M12 × 1.5	3 ~ 6.5	12	5	20.0	50
LNE-M-PB-M16	M16 × 1.5	4 ~ 8	16	6	23.0	50
LNE-M-PB-M18	M18 × 1.5	5 ~ 10	18	6	24.0	50

LNE-M-PB-M20	M20 × 1.5	6 ~ 12	20	7	25.0	50
LNE-M-PB-M24	M24 × 1.5	8 ~ 14	24	7	24.5	50
LNE-M-PB-M25	M25 × 1.5	10 ~ 16	25	7	24.5	25
LNE-M-PB-M25	M25 × 1.5	13 ~ 18	25	7	27.0	25
LNE-M-PB-M30	M30 × 2.0	13 ~ 18	30	8	27.0	25
LNE-M-PB-M32	M32 × 1.5	15 ~ 22	32	8	30.0	20
LNE-M-PB-M32F	M32 × 1.5	18 ~ 25	32	8	35.0	20
LNE-M-PB--M36	M36 × 2.0	18 ~ 25	36	8	35.0	20
LNE-M-PB-M40	M40 × 1.5	22 ~ 30	40	9	38.0	10
LNE-M-PB-M40F	M40 × 1.5	22 ~ 32	40	9	40.5	10
LNE-M-PB-M48	M48 × 2.0	22 ~ 32	48	9	40.0	10
LNE-M-PB-M50	M50 × 1.5	30 ~ 38	50	9	43.0	10
LNE-M-PB-M56	M56 × 2.0	30 ~ 38	56	9	43.0	10
LNE-M-PB-M63	M63 × 1.5	37 ~ 44	63	10	44.0	5
LNE-M-PB-M64	M64 × 2.0	37 ~ 44	64	10	44.0	5

型号	德制螺纹	卡口范围	螺纹外径 A	螺纹长度 GL	H (mm)	包装单位
----	------	------	--------	---------	--------	------

			G (mm)	(mm)		
LNE-M-PB-PG7	PG7	3 ~ 6.5	12.5	5	20.0	50
LNE-M-PB-PG9	PG9	4 ~ 8	15.2	6	22.0	50
LNE-M-PB-PG11	PG11	5 ~ 10	18.6	6	24.0	50
LNE-M-PB-PG13.5	PG13.5	6 ~ 12	20.4	7	25.5	50
LNE-M-PB-PG16	PG16	8 ~ 14	22.5	7	25.0	50
LNE-M-PB-PG21	PG21	13 ~ 18	28.3	8	28.0	25
LNE-M-PB-PG29	PG29	18 ~ 25	37	8	35.0	20
LNE-M-PB-PG36	PG36	22 ~ 32	47	9	40.5	10
LNE-M-PB-PG42	PG42	30 ~ 38	54	9	40.0	10
LNE-M-PB-PG48	PG48	37 ~ 44	59.3	10	43.0	5

浙江雷诺尔电气有限公司专业生产标准尼龙软管，阻燃尼龙软管，阻燃聚丙烯软管，聚乙烯软管，镀锌金属软管，

包塑金属软管，平包塑金属软管，塑料软管接头，金属软管接头，塑料电缆防水接头，金属电缆防水接头,拖链等

浙江雷诺尔电气有限公司是一家专业生产电气连接产品的企业。严格的质量管理，先进的工艺作保障，不断提升产品质量，努力开拓市场，使公司得以快速发展，并通过了ISO9001:2008质量管理体系国际认证，阻燃尼龙软管已通过铁道部产品质量检测,新款电缆接头防护等级达到IP68、标准尼龙软管通过RoHS环保认证，包塑金属软管通过RoHS环保认证，产品被广泛应用于电力机车，汽车线束，机床机械，自动化仪器仪表，烟草设备电机马达，工程安装等行业。

公司凭借一流的产品，合理的价格和完善的服务而赢得广大客户的信赖，近几年在国内形成了完善的销售网络，并与日本、南美、西欧等许多国家的客户建立了稳定友好的合作关系。

追求质量是雷诺尔永恒的主题，锐意进取、与时俱进是雷诺尔人的精神，不断创新是企业的理念，我们真诚愿意和各界朋友一道携手共创美好的未来!