

## PPR发泡保温管广州集木PPR发泡保温管规格

产品名称	PPR发泡保温管广州集木PPR发泡保温管规格
公司名称	广州市集木蓄能技术开发有限公司
价格	100.00/件
规格参数	品牌:集木 型号:ZQ1460
公司地址	广州市南沙区东涌镇太石工业区朗晴工业园二栋
联系电话	13809208205

## 产品详情

ppr保温发泡管安装时将保温管的一端切掉pvc及聚氨酯保温层3-125px，不能过长也不能过短，因为切长了ppr保温发泡管连接片将接不上，会出现需要搭接的情况，切短了会出现连接片卡不上的情况，距离不够特别是ppr保温发泡管弯头及三通连接片容易出现这样的操作问题。管网接好试压后，包连接片隐蔽接头。

PPR保温管中的聚氨酯起发速度慢此现象一般出现在秋冬季节或早晨施工，因为气温突然降低或气温低所致。将环境温度、黑料温度升高即可解决。一般将黑料温度升至30 - 60 ，环境温度升至20 - 30 即可。

聚氨酯起发速度快此现象一般出现在春夏季节或中午施工，因为气温突然升高事气温太所致。可将黑料用冷水冷却或夜间放在室外自然冷却，避免太阳直晒。

聚氨酯泡沫强度较小且泡沫较软此现象由黑白料比例失调引起，适当增大黑料比例即可(1：1—1.05)注意不在使黑料比例太大，否则，会使泡沫变脆，亦影响泡沫性能。

据使用经验和检测，PPR保温管的保温性能非常好，光滑的管壁和超稳定的性能以及耐热性、耐腐蚀性都使得它的使用范围在不断的加大。

目前市场上最好的PPR保温管使用时间可以达到五十年。但是这五十年并不会那么容易就达到的，它需要超高的技术支持和质量保证，同时加之施工人员丰富的施工经验和施工技术，所以人们在施工PPR保温管时都会请相关专业人才。因为只有技术好的施工人员才能够保证施工的安全和后期使用的高效。