

PLD-0248B冷滤点测定器冷滤点分析仪

产品名称	PLD-0248B冷滤点测定器冷滤点分析仪
公司名称	陕西普洛帝测控技术有限公司
价格	29800.00/台
规格参数	品牌:普洛帝 型号:PLD-0248B
公司地址	西安市航天基地航创国际广场（服务地址）
联系电话	029-85643484 15309236700

产品详情

PLD-0248B冷滤点测定器是按照石油化工行业标准SH/T 0248《馏分燃料冷滤点测定法》设计制造的。适用于馏分燃料油，包括含有流动改进剂或其他添加剂，供柴油发动机和民用取暖装置使用的燃料，测定的结果，可用来评估燃料系统中燃料正常流动的最低温度。

性能特点：

PLD-0248B冷滤点测定器主要由测定装置、制冷系统、电控吸滤装置及搅拌装置和智能数字显示温度控制系统等组成。

测定装置包括试杯、套管、过滤器、吸量管、冷浴及数字温度调节仪。制冷系统是由压缩机、冷凝器、蒸发冷凝器、节流毛细管及蒸发器组成。电控吸滤装置包括U型管压差计、稳压水槽、吸气泵、放空阀以及有关气路等组成。

冷滤点测定器整机采用了强制风冷技术，制冷深度可达-68。同时仪器采用了封闭式浴槽，使用方便质量可靠。机内设置一槽两个孔位，同时可以做两个试样。

技术参数：

- 1.工作电源：AC220V ± 10%50HZ
- 2.输入功率：< 1800W
- 3.压缩机功率：1/2P × 2
- 4.冷浴控制范围：0 ~ -68
- 5.控温精度：± 0.5

6.加热功率：400W

7.载冷剂：无水乙醇

7.试验孔位：一槽两孔

8.环境温度：室温25 左右

9.相对湿度：不大于85%

公司还生产粘度分析仪，溶解氧，电导率，酸度计，闭口闪点，开口闪点，凝点，馏程，密度，残炭，铜片腐蚀，倾点，运动粘度，实际胶质，水分，银片腐蚀，雷德法饱和蒸气压，燃灯法硫含量，硫含量测定仪（管式炉法），机械杂质（重量法），氧化安定性（诱导期法），旋转氧弹法，抗乳化性，蒸发损失，（诺亚克法），锈蚀，破乳化值，灰分，泡沫倾向性，沸点，冰点，锥入度，针入度，滴点，水解安定性，密封适应性指数，热氧化安定性，铅含量（铬酸盐容量法），盐含量，色度，抗氨性能，光安定性，熔点（冷却曲线），沉淀物，空气释放值，曲轴箱模拟，万次剪切试，酸值、酸度，漏失量，抗水淋性能，防腐蚀性，平衡回流沸点，钢网分油（静态法），减压馏程，石油仪器，颗粒计数器，油液颗粒计数器，油液颗粒计数系统，颗粒度计数器，油液颗粒度分析仪，粘度分析仪实验室设施