

PLD-259A水溶性酸及碱测定器

产品名称	PLD-259A水溶性酸及碱测定器
公司名称	陕西普洛帝测控技术有限公司
价格	9800.00/台
规格参数	品牌:普洛帝 型号:PLD-259A
公司地址	西安市航天基地航创国际广场（服务地址）
联系电话	029-85643484 15309236700

产品详情

PLD-259A水溶性酸及碱测定器按照GB/T259《石油产品水溶性酸及碱测定法》标准设计制造，适用于测量液体石油产品、添加剂、润滑脂、石蜡及含蜡组分的水溶性酸或水溶性碱。

该仪器由数显酸度计、测量电极、恒温水浴、玻璃分离、过滤件和酸度计组成。其中水浴加热部分用优质冷轧钢板制做箱体，内胆和上盖为不锈钢，抗腐蚀耐老化。智能数显温度控制系统，控温精度高、操作简单。

酸度计可测量溶液的pH值及mV值，可用为电位分析的终点指

示器，具有温度，定位，斜率调节，数码显示等功能并配伸缩电极架。

技术参数：

水浴抽提部分参数

额定功率：1200W；工作电压：220V ± 10% 50Hz；控温范围：室温 ~ 100

示值误差：《 ±1 ；分液漏斗：250ml；量筒：50ml 100ml；

试管： 15 ~ 20mm

酸度计参数：

范围：0.00 ~ 14.00pH；酸度计：具有玻璃-氯化银（甘汞）电极

精度：± 0.05pH；

mV 范围：0~ ± 1999mV；精度：± 10mV；室温25 左右；相对湿度：30 ~ 80%

公司还生产粘度分析仪，溶解氧，电导率，酸度计，闭口闪点，开口闪点，凝点，馏程，密度，残炭，铜片腐蚀，倾点，运动粘度，实际胶质，水分，银片腐蚀，雷德法饱和蒸气压，燃灯法硫含量，硫含量测定仪（管式炉法），机械杂质（重量法），氧化安定性（诱导期法），旋转氧弹法，抗乳化性，蒸发损失，（诺亚克法），锈蚀，破乳化值，灰分，泡沫倾向性，沸点，冰点，锥入度，针入度，滴点，水解安定性，密封适应性指数，热氧化安定性，铅含量（铬酸盐容量法），盐含量，色度，抗氨性能，光安定性，熔点（冷却曲线），沉淀物，空气释放值，曲轴箱模拟，万次剪切试，酸值、酸度，漏失量，抗水淋性能，防腐蚀性，平衡回流沸点，钢网分油（静态法），减压馏程，石油仪器，颗粒计数器，油液颗粒计数器，油液颗粒计数系统，颗粒度计数器，油液颗粒度分析仪，粘度分析仪实验室设施