PLD-265X-B自动毛细管粘度计清洗器

产品名称	PLD-265X-B自动毛细管粘度计清洗器
公司名称	陕西普洛帝测控技术有限公司
价格	16800.00/台
规格参数	品牌:普洛帝 型号: PLD-265X-B
公司地址	西安市航天基地航创国际广场（服务地址）
联系电话	029-85643484 15309236700

产品详情

PLD-265X-B自动毛细管粘度计清洗器，是专为清洗石油产品试验用毛细管粘度计而设计制造的自动清洗器。本仪器可用来清洗凡具有三端口的品氏、乌氏、芬氏、逆流等玻璃毛细管粘度计。尤其适合于清洗检测高粘度重油使用的毛细管粘度计，改变了靠传统手工清洗、费时费力且不易洗净的现状。

性能阐述：

本仪器采用单片机控制技术，程序控制，自动清洗，使用方便，操作简单，消耗溶剂油少，清洗效率高。采用单片机控制技术，软件程序自动完成毛细管粘度计内部的清洗和烘干，实现毛细管粘度计清洗的自动化。可广泛应用于石油产品生产企业、使用单位、各相关院校、科研院所实验室等使用各类毛细管粘度计的场合。

技术参数：

1、工作电源：AC220±10V、50Hz；

2、整机功耗：不大于700W；

3、水浴控温范围：室温～80℃；

4、仪器外型尺寸：320㎜×300㎜×500㎜；

5、仪器重量：10kg（不含吸引器）

6、环境温度：室温～35℃；

7、相对温度：≤85%；

公司还生产粘度分析仪，溶解氧，电导率，酸度计，闭口闪点，开口闪点，凝点，馏程，密度，残炭，

铜片腐蚀，倾点，运动粘度，实际胶质，水分，银片腐蚀，雷德法饱和蒸气压，燃灯法硫含量，硫含量测定仪（管式炉法），机械杂质（重量法），氧化安定性（诱导期法），旋转氧弹法，抗乳化性，蒸发损失，（诺亚克法），锈蚀，破乳化值，灰分，泡沫倾向性，沸点，冰点，锥入度，针入度，滴点，水解安定性，密封适应性指数，热氧化安定性，铅含量（铬酸盐容量法），盐含量，色度，抗氨性能，光安定性，熔点（冷却曲线），沉淀物，空气释放值，曲轴箱模拟，万次剪切试，酸值、酸度，漏失量，抗水淋性能，防腐蚀性，平衡回流沸点，钢网分油（静态法），减压馏程，石油仪器，颗粒计数器，油液颗粒计数器，油液颗粒计数系统，颗粒度计数器，油液颗粒度分析仪，粘度分析仪实验室设施