PLD-266A石油产品恩氏粘度测定器

产品名称	PLD-266A石油产品恩氏粘度测定器
公司名称	陕西普洛帝测控技术有限公司
价格	9800.00/台
规格参数	品牌:普洛帝 型号:PLD-266A
公司地址	西安市航天基地航创国际广场（服务地址）
联系电话	029-85643484 15309236700

产品详情

PLD-266A石油产品恩氏粘度测定器

本仪器根据GB/T 266，GB/514， ASTMD 1665、IP212标准测定乳化沥青及煤沥青的恩格拉粘度。恩氏粘度计是测定石油产品及其他液体相对粘度的计量仪器，广泛用于工厂、实验室、地质野外队等。测定液体在一定的温度，容积条件下，从恩氏粘度计流出时间（秒〕与蒸馏水在20°C时流出的时间（秒〕之比，为该液体的相对粘度，即恩氏粘度，单位为条件度。

仪器主要由加热系统、温度控制系统及检测系统构成，仪器为一体结构，设计美观大方，PID智能温控仪进行温度自动控制与调节，具有精度高的特点。温度T时的恩氏粘度，用符号Et表示；试样在温度T时从粘度计流出200ml所需的时间（秒）用Jt表示；粘度计的水值（秒）用K20表示。计算公式如下：Et=Jt／K20 单位：恩格拉度

技术参数：

1、输入电源：220V±10%　50HZ

2、控温范围：常温-100°C

3、内浴控温精度：±0.2°C

4、加热功率：600W

5、仪器在标准状况下实验时，其水值为51±1S。

6、仪器三角架支撑、稳固，调节水平方便。

7、恩氏温度计符合GB514-83标准。

公司还生产粘度分析仪，溶解氧，电导率，酸度计，闭口闪点，开口闪点，凝点，馏程，密度，残炭，铜片腐蚀，倾点，运动粘度，实际胶质，水分，银片腐蚀，雷德法饱和蒸气压，燃灯法硫含量，硫含量测定仪（管式炉法），机械杂质（重量法），氧化安定性（诱导期法），旋转氧弹法，抗乳化性，蒸发损失，（诺亚克法），锈蚀，破乳化值，灰分，泡沫倾向性，沸点，冰点，锥入度，针入度，滴点，水解安定性，密封适应性指数，热氧化安定性，铅含量（铬酸盐容量法），盐含量，色度，抗氨性能，光安定性，熔点（冷却曲线），沉淀物，空气释放值，曲轴箱模拟，万次剪切试，酸值、酸度，漏失量，抗水淋性能，防腐蚀性，平衡回流沸点，钢网分油（静态法），减压馏程，石油仪器，颗粒计数器，油液颗粒计数器，油液颗粒计数系统，颗粒度计数器，油液颗粒度分析仪，粘度分析仪实验室设施