

# 剑花热泵烘干设备

产品名称	剑花热泵烘干设备
公司名称	志雅微波设备有限公司
价格	39800.00/台
规格参数	品牌:驰腾 型号:CT-5P
公司地址	广东省广州市番禺区洛浦街达新工业园
联系电话	18002204987 18680522596

## 产品详情

剑花热泵烘干设备（霸王花烘干机）参数：

- 1、烘房尺寸：4050 × 2450 × 2150mm
  - 2、主机5p
  - 3、循环风机0.37kw四台
  - 4、抽湿风机：1.1kw一台
  - 5、烘房总输入功率 < 8kw（每小时耗电：仅“五度电”）
  - 6、烘房板75mm厚聚氨酯板（或普通彩钢泡沫板）、可放物料车尺寸800 × 900 × 1750mm（共6辆）
  - 7、配触摸屏控制板
  - 8、烘干时间：20小时左右每批
  - 9、每批烘干量：300公斤左右鲜花（干花约30-40公斤）
- 剑花又称为霸王花，我国主要分布在广东、广西，以广州、肇庆、佛山、岭南等为主产区。其花产品在国内外市场十分畅销，主要用于制作花馐靓汤，达到强身健体、清补养生的目的。剑花产量较大，且要求集中采摘，因此采摘后的剑花多采用冷藏室进行冷藏保鲜，然后每批进行烘干，这样可以节省烘干设备的投资成本。剑花（霸王花）烘干工艺：采摘 冷藏 破花（多一破成6小片） 预烘干（主要用于将花芯、花蕾、青叶定色） 烘干

剑花烘干设备（霸王花烘干机）特点：

- 1、花芯、花蕾、青叶不变色，颜色自然，无需添加任何护色剂等添加剂。
  - 2、有效成份损失少，烘干时间在20小时左右。如烘干时间过长，则有效成分损失较大，降低了干品的品质。
  - 3、采用智能化控制系统，可设定不同时间段的不同温度、湿度（如“时间段一参数：温度50℃，湿度40%，排湿时间一直排湿；时间段二参数：温度60℃，湿度30%，排湿时间10分钟抽湿1分钟”）。
  - 4、操作简单，无需专职人员看守，可自由设定烘干时间。
- 剑花热泵烘干设备原理：近几年，一种新型的、低能耗、迎合环保需求的烘干机逐渐走进了人们的视野当中，从最初的怀疑、试用、改进、提升到被大部分人接受。它，就是我们行业所说的热泵烘干机，又被称为空气能烘干机。那么，剑花热泵烘干设备厂家驰腾公司生产的热泵烘干机的工作原理究竟是怎样的呢？下面将详细解答：热泵烘干机工作原理是利用逆卡诺原理，制冷剂（大部分为混合制冷剂）被压缩机压缩，变成高温高压的气体，气体温度可达100-110℃，如此高温的气体通过管路（铜管）进入换热器（冷凝器）中，然后再通过风机，将换热器（冷凝器）产生的热量送至烘干房内对物料进行加热、烘干，烘干房内被加热的物料水分蒸发，通过除湿机除湿或抽湿机排至烘干房外，从而达到干燥的目的。剑花热泵烘干设备原理和我们家用空调相类似，我们知道家用空调分为室内机与室外机，当空调进行制冷时，室内机源源不断地向室内提供冷气，而室外机也在源源不断地排出热空气。那么，我们热泵烘干机就是和空调工作原理是一样，只是我们需要的是他所排出的热空气（当然，空调排出的热空气温度较低，热泵烘干机排出的热空气高）。

剑花热泵烘干设备主要组成部分：

1、热泵烘干机组。主要由压缩机、制冷剂、蒸发器、冷凝器（换热器）、链接管路、控制系统  
2、烘干房。3、物料架。高温热泵烘干机特点：1、安装方便。  
2、节能。耗电量仅为电加热器的1/4；同燃煤、油、燃气烘干机相比，可节省60%左右的运行费用。  
3、环保无污染：无任何的燃烧物及排放物，是一种可持续发展的环保型产品。4、运行安全可靠。5、  
自动化、智能化程度高：采用自控恒温装置，24小时连续干燥作业，自动控制温度、湿度、烘干时间等  
。6、适用范围广，可广泛适用于10-70 烘干温度的所有物料。由于剑花热泵烘干机是非标设备，以上  
信息仅供参考，我公司有样机可试验，欢迎您直接来厂考察。选购志雅微波（热泵）烘干机，是您最明  
智的选择。随时欢迎您来电咨询：18002204987。如需了解更多产品详情请点击：<http://www.weibojill.com>  
。