

日本SANWA三和电机SPS-5K压力开关

产品名称	日本SANWA三和电机SPS-5K压力开关
公司名称	深圳市诗拓浦仪器仪表有限公司
价格	1.00/个
规格参数	品牌:SANWA 型号:SPS-5K 规格:587
公司地址	深圳市宝安区沙井街道步涌二路16号同富雅苑二单元180D
联系电话	0755-23002259 18033427656

产品详情

日本SANWA三和电机SPS-5K压力开关 SPS-5K(微压力スイッチ) 堅牢な亜鉛合金ダイカストのカバ - を用いた標準型微压力スイッチで液面制御(レベルスイッチ)に最適です。

又、ブロー等の風圧の検知にも最適です 電気容量 AC 250V 2.5A DC 100V 0.5A

AC 125V 5A DC 24V 2.5A 主要材質 接点構成、結線方法 受圧部(接液部) 亜鉛合金ダイカスト
ステンレス 受圧素子(接液部) ダイアフラム(NBR又は、FPM) カバ - 亜鉛合金ダイカスト
スイッチボディ フェノ - ル樹脂成形品 接点 銀、金メッキ(3μ) スプリング ステンレス 流体
空気、ガス、油、水、他

腐食性液体、ガス等の流体には、耐蝕性ステンレス受圧部(接液部)を用意しております 結線方法
端子 (赤)と (青) 圧力上昇にてOFF 圧力下降にてON 結線方法 端子 (赤)と (黒)
圧力上昇にてON 圧力下降にてOFF 日本SANWA三和电机SPS-5K压力开关

七、日本昭和SHOWA应变片strain gages型号大全

N11-FA-03-120-(11,16,23) 120 1.9 0.3 1.8 3.5 2.5

N11-FA-1-120-(11,16,23) 120 2.0 1.0 1.5 4.0 2.5

N11-FA-1-120-(11,16,23)-P4 120 2.0 1.0 1.0 4.0 2.0

N11-FA-1-350-11 350 2.0 1.0 2.4 5.0 4.0

N11-FA-2-120-(11,16,23) 120 2.0 2.0 1.6 6.0 2.5

N11-FA-2-350-(11,16,23) 350 2.0 2.0 2.2 7.0 3.5

N11-FA-3-120-(11,16,23) 120 2.1 3.0 1.6 7.0 2.8

N11-FA-5-120-(11,16,23) 120 2.1 5.0 1.8 9.5 3.5

N11-FA-5-350-(11,16,23) 350 2.1 5.0 2.6 11.0 4.0

N11-FA-5-1000-11 1000 2.1 5.0 3.2 9.5 5.0

N11-FA-6-120-(11,16,23) 120 2.1 6.0 2.0 11.0 3.5

N11-FA-8-120-(11,16,23) 120 2.1 8.0 2.0 13.0 4.0

N11-FA-8-350-11 350 2.1 8.0 4.0 14.0 6.0

N11-FA-10-120-(11,16,23) 120 2.1 10.0 2.2 15.0 5.0

N11-FA-10-350-(11,16,23) 350 2.1 10.0 4.5 18.0 6.5

N11-FA-10-600-11 600 2.1 10.0 3.0 16.0 5.0
N11-FA-10-1000-11 1000 2.0 10.0 4.5 16.0 6.0
N11-FA-30-120-11 120 2.1 30.0 1.2 40.0 4.5
N11-FA-60-120-11 120 2.1 60.0 2.2 65.0 5.5
N11-MA-03-120-(11,16,23) 120 1.9 0.3 1.8 3.5 2.5
N11-MA-1-120-(11,16,23) 120 2.0 1.0 1.5 4.0 2.5
N11-MA-1-120-(11,16,23)-P4 120 2.0 1.0 1.0 4.0 2.0
N11-MA-1-350-(11,23) 350 2.0 1.0 2.4 5.0 4.0
N11-MA-2-120-(11,16,23) 120 2.0 2.0 1.6 6.0 2.5
N11-MA-2-350-(11,16,23) 350 2.0 2.0 2.2 7.0 3.5
N11-MA-3-120-(11,16,23) 120 2.1 3.0 1.6 7.0 2.8
N11-MA-3-350-(11,16,23) 350 2.1 3.0 3.0 7.0 4.5
N11-MA-5-120-(11,16,23) 120 2.1 5.0 1.8 9.5 3.5
N11-MA-5-350-11 350 2.1 5.0 2.6 11.0 4.0 N11-MA-5-1000-11 1000 2.1 5.0 3.2 9.5 5.0
N11-MA-6-120-(11,16,23) 120 2.1 6.0 2.0 11.0 3.5
N11-MA-8-120-(11,16,23) 120 2.1 8.0 2.0 13.0 4.0
N11-MA-8-350-11 350 2.1 8.0 4.0 14.0 6.0
N11-MA-10-120-(11,16,23) 120 2.1 10.0 2.2 15.0 5.0
N11-MA-10-350-11 350 2.1 10.0 4.5 18.0 6.5
N11-MA-10-600-11 600 2.1 10.0 3.0 16.0 5.0
N11-MA-10-1000-11 1000 2.0 10.0 4.5 16.0 6.0
N21-FA-2-120-(11,16,23) 120 2.0 2.0 1.6 7.5*7.5
N21-FA-5-120-(11,16,23) 120 2.1 5.0 1.8 12.0*12.0
N21-FA-5-350-11 350 2.1 5.0 2.6 16.0*16.0
N21-MA-2-120-(11,16,23) 120 2.0 2.0 1.6 7.5*7.5
N21-MA-5-120-(11,16,23) 120 2.1 5.0 1.8 12.0*12.0
N21-MA-5-350-11 350 2.1 5.0 2.6 16.0*16.0 N21-FA-8-120-(11,16,23) 120 2.1 8.0 2.0 F21.0
N21-FA-10-120-(11,16,23) 120 2.1 10.0 2.2 F25.0
N22-FA-1-120-(11,16,23) 120 2.0 1.0 1.5 F6.0
N22-FA-2-120-(11,16,23) 120 2.0 1.0 1.5 F8.0
N22-FA-5-120-(11,16,23) 120 2.1 5.0 1.8 F11.0 N22-FA-5-350-11 350 2.1 5.0 2.6 F15.0
N22-FA-8-120-(11,16,23) 120 2.1 8.0 2.0 F15.0
N22-FA-10-120-(11,16,23) 120 2.1 10.0 2.2 F18.0
N22-MA-1-120-(11,16,23) 120 2.0 1.0 1.5 F6.0
N22-MA-2-120-(11,16,23) 120 2.0 2.0 1.6 F8.0
N22-MA-5-120-(11,16,23) 120 2.1 5.0 1.8 F11.0 N22-MA-5-350-11 350 2.1 5.0 2.6 F15.0
N31-FA-2-120-(11,16,23) 120 2.0 2.0 1.6 9.0*9.0
N31-FA-5-120-(11,16,23) 120 2.1 5.0 1.8 14.0*14.0
N31-FA-5-350-11 350 2.1 5.0 2.6 16.0*16.0
N31-MA-2-120-(11,16,23) 120 2.0 2.0 1.6 9.0*9.0
N31MA-5-120-(11,16,23) 120 2.1 5.0 1.8 14.0*14.0
N31-MA-5-350-11 350 2.1 5.0 2.6 16.0*16.0 N31-FA-8-120-(11,16,23) 120 2.1 8.0 2.0 F24.0
N31-FA-10-120-11 120 2.1 10.0 2.2 F28.0 N32-FA-1-120-(11,16,23) 120 2.0 1.0 1.5 F6.0
N32-FA-2-120-(11,16,23) 120 2.0 2.0 1.6 F8.0
N32-FA-5-120-(11,16,23) 120 2.1 5.0 1.8 F11.0 N32-FA-5-350-11 350 2.1 5.0 2.6 F16.0
N32-FA-8-120-(11,16,23) 120 2.1 8.0 2.0 F16.0
N32-FA-10-120-(11,16,23) 120 2.1 10.0 2.2 F18.0
N32-MA-2-120-(11,16,23) 120 2.0 2.0 1.6 F8.0
N32-MA-5-120-(11,16,23) 120 2.1 5.0 1.8 F11.0 N32-MA-5-350-11 350 2.1 5.0 2.6 F16.0
N34-FA-2-120-11 120 2.0 2.0 1.6 F10.0 N34-MA-2-120-11 120 2.0 2.0 1.6 F10.0
N35-FA-2-120-11 120 2.0 2.0 1.6 F10.0 N35-MA-2-120-11 120 2.0 2.0 1.6 F10.0

N51-FA-1-120-(11,16,23) 120 2.0 1.0, 1.5 12.0 4.0
N51-FA-2-120-(11,16,23) 120 2.0 2.0 1.6 15.0 6.0
N51-MA-1-120-(11,16,23) 120 2.0 1.0 1.5 12.0 4.0
N51-MA-2-120-(11,16,23) 120 2.0 2.0 1.6 15.0 6.0
R11-FA-1-120-(11,16,23) 120 2.0 1.0 2.2 5.5 3.0
R11-FA-2-120-(11,16,23) 120 2.0 2.0 1.8 6.0 3.5
R11-MA-1-120-(11,16,23) 120 2.0 1.0 2.2 5.5 3.0
R11-MA-2-120-(11,16,23) 120 2.0 2.0 1.8 6.0 3.5
R31-FA-03-120-(11,16,23) 120 2.0 0.3 1.2 5.0 3.6
R31-MA-03-120-(11,16,23) 120 2.0 0.3 1.2 5.0 3.6
R51-FA-03-120-(11,16,23)-P4 120 2.0 0.3 1.2 6.0 5.0
R51-FA-1-120-(11,16,23) 120 2.0 1.0 0.5 11.0 4.0
R51-FA-2-120-(11,16,23) 120 2.0 2.0 0.8 15.0 4.5
R51-MA-03-120-(11,16,23) 120 2.0 0.3 1.2 6.0 5.0
R51-MA-1-120-(11,16,23) 120 2.0 1.0 0.5 11.0 4.0
R51-MA-2-120-(11,16,23) 120 2.0 2.0 0.8 15.0 4.5
T11-FA-1-120-(11,16,23) 120 2.0 1.0 1.5 5.5 3.0
T11-FA-2-120-(11,16,23) 120 2.0 2.0 2.5 8.0 4.0
T11-FA-5-120-(11,16,23) 120 2.1 5.0 6.0 20.0 10.0
T11-MA-1-120-(11,16,23) 120 2.0 1.0 1.5 5.5 3.0
T11-MA-2-120-(11,16,23) 120 2.0 2.0 2.5 8.0 4.0
T11-MA-5-120-(11,16,23) 120 2.1 5.0 6.0 20.0 10.0
T24-FA-2-120-(11,16,23) 120 2.0 2.0 2.5 8.0 6.0
T24-FA-5-120-(11,16,23) 120 2.1 5.0 6.0 20.0 15.0
T24-FA-5-350-11 350 2.1 5.0 6.0 20.0 15.0
T24-MA-2-120-(11,16,23) 120 2.0 2.0 2.5 8.0 6.0
T24-MA-5-120-(11,16,23) 120 2.1 5.0 6.0 20.0 15.0
T24-MA-5-350-11 350 2.1 5.0 6.0 20.0 15.0
U11-FA-1-120-(11,16,23) 120 2.0 1.0 1.2 5.5 3.0
U11-FA-2-120-(11,16,23) 120 2.1 2.0 1.8 8.0 4.0
U11-FA-5-120-(11,16,23) 120 2.1 5.0 5.6 20.0 10.0
U11-MA-1-120-(11,16,23) 120 2.0 1.0 1.2 5.5 3.0 日本SANWA三和电机SPS-5K压力开关