

2015元旦促销高分子量upe耐磨衬板

产品名称	2015元旦促销高分子量upe耐磨衬板
公司名称	德州盛通橡塑有限公司
价格	11.00/千克
规格参数	品牌:山东德州 型号:各种型号 数量:9999999
公司地址	山东德州宁津县经济开发区
联系电话	0534-5230266 13105349747

产品详情

一般在安装衬板时，把衬板最长的一边安装在垂直方向，如果板材较薄（小于20毫米）垂直边可以搭接。对于较厚的衬板，接边应切成45度。这样，容许长度有变化，并在贮仓内形成平滑的塑料平面，有利于物料的流动。

沿物料流动方向敷设的板材侧面，采用对接完全可以满足要求。

1、在混凝土结构上固定衬板技术 在混凝土结构的贮槽、料斗等安装时，尤其是对旧的贮槽或料斗，应校核混凝土结构强度（水泥层的厚度和牢固性是很必要的），混凝土的厚度和结构对安装衬板的牢固性有着直接的关系。

按照校核结果，选择适当的紧固材料。一般用专用膨胀性螺栓联接，膨胀螺栓必须安在无裂缝、无孔洞的坚硬水泥层上（在上述情况不具备的情况下采用塑材铰钉，也能保证把衬里牢牢固定住）。固定螺栓之间的距离依赖于衬板的厚度和操作条件而定。

免费电话：13105349747 QQ：2074486700

山东盛通橡塑有限公司生产销售超高分子量聚乙烯板，由于超高分子量聚乙烯板具有耐磨、抗冲击、耐腐蚀、自润滑等性能，所以被用作煤矿煤仓衬板|溜煤槽衬板|卸煤沟衬板，取得了好的效果。

超高分子量聚乙烯煤仓衬板|溜煤槽衬板|卸煤沟衬板的属性性能：

一、机械强度高，抗静电，使用寿命长。抗压强度比木衬高7~10倍，不会出现压碎，绳槽搓平等现象，使用寿命高于木衬5倍以上。

二、应用范围广。抗干裂耐潮湿，不会出现木衬的干裂、腐烂等现象，特别适合

矿井淋水大，腐蚀性恶劣环境及井下条件使用。

三、比重轻、不吸水。比重为0.97，比吸水后的木衬还轻，因此不会增加设备转动惯量和无功功率。

四、模压成型、绳槽表面光滑。安装方便，钢丝绳排列整齐，不会出现咬绳、跳绳现象，大大延长钢丝绳的使用寿命。

免费电话：13105349747

QQ：2074486700