

XMC型脉喷式除尘器、袋式除尘器

产品名称	XMC型脉喷式除尘器、袋式除尘器
公司名称	泊头市金珠环保设备有限公司
价格	58000.00/台
规格参数	品牌:金珠 型号:XMC
公司地址	河北省沧州市泊头市四营工业区
联系电话	0317-7573378 18713719567

产品详情

XMC型脉喷式除尘器、袋式除尘器XMC型脉喷式袋收尘器采用高压（0.5~0.7MPa）大流量脉冲夜工爱吃条滤袋喷吹清灰的技术。能够从含有大量超细微粉（颗粒 5Um，含量 70%以上），高浓度（1300g/m³n）的气体中，把99.99%的粉尘收集下来。

XMC型脉喷式除尘器、袋式除尘器XMC型脉喷式袋收尘器结构：（1）XMC型脉喷式袋收尘器的箱体：包括袋室、预收尘室、净气室、多孔板、除尘布袋、滤袋骨架。箱体设计耐压9000Pa。（2）XMC型脉喷式袋收尘器喷吹系统：包括主气管、喷吹管、肪冲阀、控制仪。（3）XMC型脉喷式袋收尘器灰斗及排灰部分有两种形式：一种为灰斗直接与卸灰阀连接，另一种为灰斗通过输送设备与卸灰连接。

XMC型脉喷式除尘器、袋式除尘器AXMC型脉喷式袋收尘器技术性能表

XMC60-2	XMC60-3	XMC60-4	XMC60-5	XMC60-6
处理风量m ³ /h	6000-9500	9500-13000	13000-17000	17000-20000
总过滤面积m ²	120	180	240	300
过滤风速m/min	0.97-1.3	0.93-1.2	0.90-1.2	0.95-1.1

滤袋数量 (条)	120	180	240	300
阻力Pa	1200			
入口浓度g/m ³ n	1300			
出口浓度mg/m ³ n	50			
喷吹压力(MPa)	0.5-0.7			
承受压力Pa	9000			
脉冲阀数量 (只)	10	15	20	25
耗气量m ³ /min	0.65	1.01	1.37	1.73
保温面积m ²	35	40	65	77
设备重量 kg	5300	6600	8450	10600
所耗功率 (KW)	2.2	2.2	5.2	5.2

XMC型脉喷式除尘器、袋式除尘器B

XMC型脉喷式袋收尘器技术性能表

	XMC70-5	XMC70-6	XMC70-7	XMC70-8
处理风量m ³ /h	20000-24000	24000-29000	29000-36000	36000-40000
总过滤面积m ²	350	420	490	560
过滤风速m/min	0.95-1.14	1.95-1.15	1.0-1.20	1.1-1.30
滤袋数量 (条)	350	420	490	560
阻力Pa	1200			
入口浓度g/m ³ n	1300			
出口浓度mg/m ³ n	50			
喷吹压力(MPa)	0.5-0.7			
承受压力Pa	9000			
脉冲阀数量 (只)	25	30	35	40
耗气量m ³ /min	2.09	2.08	2.10	2.10
保温面积m ²	90	98	110	122

设备重量 kg	12600	14500	16800	19500
所耗功率 (KW)	5.2	5.2	8.1	9.7