

中山聚合物墙面防水材料批发

产品名称	中山聚合物墙面防水材料批发
公司名称	中山市青龙建材有限公司
价格	1.00/Kg
规格参数	品牌:青龙 型号:CQ108
公司地址	东明路22号
联系电话	13824751823

产品详情

中山防水找青龙！青龙防水，环保无湿！400全国热线：400-777-2203，24小时手机联系电话：138-2475-1823，公司地址：广东省中山市石岐区东明路22号淘金豪庭301~303卡。中山聚合物防水材料批发材料简介“青龙牌”cq108 k11通用型聚合物(j)水泥(s)防水浆料是引进德国先进技术和关键原料，由有机液料和无机粉料复合制成的双组份防水材料。

中山聚合物防水材料批发产品特点

1. 湿面施工：加入颜料可以做成装饰层，无毒无味，可以用于食用水池的防水。
2. 耐高温（140℃），尤其适合道路及桥梁防水，调整配合比，可制作瓷砖粘结材料和密封材料。

适用范围 工业级民用建筑的屋面，厨卫间、墙面、地下室、游泳池、槽罐的防水。技术指标

固体含量 70% 拉伸强度，无处理mpa 1.8 不透水性，0.3mpa.30min 不透水

中山聚合物防水材料批发贮运与包装 1. 液料须保存在5℃以上的阴凉处，粉料应存放在干燥处，注意防潮、防晒、保质期为6个月，超过保质期经检验合格仍可使用。 2. 本产品液料、粉料均用塑料袋密封装于塑料桶内，产品包装规格分别为：3.7kg+1.2l/套、14.5kg+5l/套。施工方法

1、基面要求平整、坚固、干净、无明水； 2、准确配料：使用时只需将粉料边搅边慢慢加入到对应配比的液料中，并充分搅拌至均匀细腻不含团粒的混合物； 3、涂覆要领：

- a. 用辊子或刷子涂覆，根据选定的工法次序逐层完成；
- b. 若涂料（尤其是打底料）有沉淀应随时搅拌均匀；
- c. 涂覆尽量均匀，不能局部沉积；
- d. 各层之间的时间间隔以前一层干固不粘手为准。工法 基面 打底层 下涂层 上涂层

基面 打底层 下涂层 无纺布层 中涂层 上涂层

用料：每平方米用约1.5kg~3.0kg（1mm厚）注意事项

请勿在5℃以下或雨中施工，不要在潮湿空气不流通环境中施工。温馨提示：公司始终坚持以“用户满意，社会认同”的经营理念，真诚与社会各界朋友携手合作，愿以优质的产品，专业的施工技术，完善的售后服务体系为我国化学建材事业作出更大的贡献。更多产品信息可到官网查询：<http://www.jsfangshui8.com/>