

中山SBS橡胶涂料地下室防水材料厂

产品名称	中山SBS橡胶涂料地下室防水材料厂
公司名称	中山市青龙建材有限公司
价格	1.00/Kg
规格参数	品牌:青龙 型号:CQ110
公司地址	东明路22号
联系电话	13824751823

产品详情

中山防水找青龙！青龙防水，环保无湿！400全国热线：400-777-2203，24小时手机联系电话：138-2475-1823，公司地址：广东省中山市石岐区东明路22号淘金豪庭301~303卡。中山SBS橡胶涂料材料简介“青龙牌”CQ110耐裂威（单组份SBS橡胶防水涂料）是以苯乙烯-丁二烯-苯乙烯（SBS）共聚热塑性弹性体作改性剂，对优质的石油沥青进行改性，并加入多种橡胶，合成树脂，表面活性剂，乳化剂、防霉剂等多种辅助材料，经专用设备精制而成的一种高弹性优质防水涂料。

中山SBS橡胶涂料产品特点 1、单组份冷施工无需现场调配，使用安全方便；

2、不含煤焦油等有害物质，属环保产品； 3、力学性能优异，抗拉强度高，延伸率高；

4、粘结力特强，耐老化，具高弹性，更适合结构易开裂和变形部位的防水；

5、具有较强的自愈能力，可自我修复被刺穿的孔洞，防水质量有保证。适用范围

1、各类屋面及卫生间防水工程； 2、地下室维护结构的防水工程；

3、地下室、游泳池、人防工程、地铁工程、隧道等防水工程；

4、特别适用于结构复杂、易变形和开裂的异形部位防水。施工要点 1、基面处理：要求干燥（含水率<8%）、干净、坚实、平整、无尘土、无油污。阴阳角应做成圆弧形，节点部位要预先处理； 2、打底涂层：为便于施工和保证涂膜质量，用“青龙牌”CQ110耐裂威专用基层处理剂，对基层进行均匀涂布，待其干后（约6-8h），方可进行涂料施工； 3、涂料施工：用橡胶刮板或棕刷均匀地将涂料涂刮在基面上，本产品涂覆通常分三遍进行，每遍涂层约为0.5mm厚；涂覆时必须等上一涂层干透以后（约6-8h）方可进行下一涂层施工；

4、做隔离层：涂层实干后（约3d），在其面上铺一层布或玻纤布作隔离层（30-50g/m²）

5、参考用量：涂料：2.3-2.5kg/m²（厚度为1.5mm）基层处理剂：0.2kg/m² 注意事项

1.涂料有沉淀，属正常情况，使用时应随用随搅拌；

2.施工温度宜在5℃以上，施工时要保证施工环境空气流通顺畅； 3.涂布过程中，若发现气泡，应在半小时内用针滚将其刺穿，该涂料具有独特的自愈能力，不影响涂膜质量；

4.施工过程中，涂膜应避免接触二甲苯，汽油等有机溶剂。中山SBS橡胶涂料储运与包装

1.本产品应存放于室内通风阴凉处，并远离火源； 2.本品为非危险品，可安全运输；

3.产品贮存期为6个月；

4.产品包装分为：涂料：20kg/铁桶、50kg/铁桶、200kg/铁桶，专用基层处理剂：20kg/铁桶、50kg/铁桶。

温馨提示：公司始终坚持以“用户满意，社会认同”的经营理念，真诚与社会各界朋友携手合作，愿以优质的产品，专业的施工技术，完善的售后服务体系为我国化学建材事业作出更大的贡献。更多产品信

息可到官网查询：<http://www.jsfangshui8.com/>