UPS、EPS专用蓄电池

产品名称	UPS、EPS专用蓄电池
公司名称	济南鸿盛电子科技有限公司
价格	10.00/1
规格参数	品牌:松下蓄电池 类型:储能用蓄电池 电池盖和排气拴结构:阀控式密闭蓄电池
公司地址	山东省济南市历下区花园路17号星河工业园k311
联系电话	18353039007

产品详情

品牌	松下	类型	储能用蓄电池
电池盖和排气拴结构	阀控式密闭蓄电池	化学类型	铅酸蓄电池
荷电状态	免维护蓄电池	电压	12（V）
型号	12V100AH	额定容量	100AH（安时）
产品认证	CE	适用范围	UPS蓄电池

全系列松下蓄电池全部现货货供应,详情欢迎来电咨询！

松下特点

1,安全性能好:正常使用下无电解液漏出,无电池膨胀及破裂。

2,放电性能好:放电电压平稳,放电平台平缓。

3,耐震动性好:完全充电状态的电池完全固定,以4mm的振幅,16.7Hz的频率震动1小时,无漏液,无电

池膨胀及破裂,开路电压正常。

4,耐冲击性好:完全充电状态的电池从20cm高处自然落至1cm厚的硬木板上3次。无漏液,无电池膨胀

及破裂,开路电压正常。

5,耐过放电性好:25摄氏度,完全充电状态的电池进行定电阻放电3星期(电阻值相当于该电池1CA放

电要求的电阻),恢复容量在75%以上。

6,耐过充电性好:25摄氏度,完全充电状态的电池0.1CA充电48小时,无漏液,无电池膨胀及破裂,开

路电压正常,容量维持率在95%以上。

7,耐大电流性好:完全充电状态的电池2CA放电5分钟或10CA放电5秒钟。无导电部分熔断,无外观变形。

产品参数：

LC-P系列---后备浮充使用普通品

用途：大,中,小型UPS,通讯领域,医疗设备,安全系统等

特点：浮充期待[4]寿命6年(25°C)/10年(20°C)；

更高比能量；

采用优质阻燃材ABS槽壳,符合UL94V-0标准,降低壳体燃烧可能；

优质板栅合金,独特生产工艺,增强板栅抗腐蚀能力,延长产品使用寿命。

LC-RA127R2H1

松下蓄电池长寿命,高容量,优越的过放电后的恢复性；气密性好,安全性高,可快速充电；防漏液的结构,具有免维护的特性；具有抗过充电,抗过放电,耐振动,耐冲击的特点,可任意位置放置,便于保护和使用；能量密度的提高,实现了电池的小型化,轻量化；能满足客户需要,被广泛应用于各个领域

UPS中的作用

蓄电池是UPS的储能装置。市电正常供电时,它依靠充电电路将市电提供的电能转化为化学能储存起来；市电中断供电时,它将

化学能转化为电能释放出来维持UPS不间断供电。

蓄电池的选择

UPS所选用的蓄电池要注意标机或后备时间较短必须具有在短时间内能输出大电流的特性。常用的蓄电池有3种,这3种都属于铅

酸蓄电池,其型号为HS（涂浆式高效铅电池）,CS（覆盖式铅电池）和M（密封铅酸电池）,而密封铅酸蓄电池是较常用的。密封

铅酸蓄电池的电解液基本恒定,无损耗。这是因为密封铅酸蓄电池采用了先进的阴极吸收式密封技术。这一技术的采用,可把补

加蒸馏水的间隔时间延长到5年以上,为了保证密封电池安全,可靠的工作,要求给蓄电池充电时的充电电流不得超过电池允许的

较大充电电流值。UPS的充电器均采用分级恒流恒压充电方式,即在充电初期采用恒流充电,其充电电流限制在规定值或电池额定

容量十分之一的电流值。充电一定时间后,改为恒压充电,即浮充电。