

马路划线漆 公路车间地面车位停车场标线漆

产品名称	马路划线漆 公路车间地面车位停车场标线漆
公司名称	济宁慧创涂贸有限公司
价格	14.00/公斤
规格参数	品牌:百丽安 包装:桶 干燥时间:表干1h
公司地址	济宁市高新区德源路与开源路交叉口向南100米路西
联系电话	13280030915

产品详情

防腐涂料在施工应用中的误区

防腐涂料在石化行业具有得到了广泛的运用，但在防腐涂装的实际应用也存在着误区。

注重材料选用，轻视防腐配套

由于防腐涂料性能各异，在不同的环境介质、被涂物特性、施工条件及防腐设计年限下，应该作不同的选择，因此不能仅仅简单的评价防腐涂料“好”“坏”，而应将其作为一个体系来选择防腐涂料，即配套性。

马路划线漆 公路车间地面车位停车场标线漆 厂家直销

唐山市马路划线漆厂家，河北马路划线漆价格

洛阳市马路划线漆厂家，河南马路划线漆价格

河南马路划线漆价格，开封市马路划线漆厂家

河南马路划线漆价格，安阳市马路划线漆厂家

组成：以热塑性丙烯酸树脂为基料，加入颜料、填料、助剂、溶剂组成。

特点：快干、耐候性好、附着力强、耐磨性好。

用途：用于沥青路面、水泥路面的普通标线

涂装方法：高压无气喷涂。

颜色：白、黄各色。

施工步骤：

第一步：根据粘度酌情添加专用稀释剂。

第二步：施工时要保持路面清洁、干燥，最好用压缩空气机吹净路面浮尘，以保证涂料对路面的附着力。

第三步：施工中涂料喷涂量随施工速度而变化。

第四步：常温标线漆的典型施工规格。

项目	15cm × 100mc面积涂布量/L	干燥前膜厚/mm	干燥后膜厚/mm	标准施工速度/kmlh
参数	0.04	0.27	0.2左右	6.0

施工注意事项：

- 1、 严格掌握施工条件，禁止在雨天或潮湿冰冻的路面施工，气温低于10℃时建议不要施工。
- 2、 产品存放时，应保持通风、凉爽、干燥，防止日光直接照射，并隔绝火源，远离热源，远离儿童。
- 3、 产品运输时应防止雨淋、日光暴晒，并应符合有关规定。
- 4、 有效存储期一年，超过此期限经检验合格，仍可使用。

干燥时间：表干10分钟，实干60分钟

包装规格：25kg/桶

存贮期：一年

我公司专业生产防腐涂料、耐高温涂料、氟碳涂料、防火涂料、工业地坪涂料、油罐导静电涂料、凉凉胶隔热漆、[钢结构防腐漆](#)以及特种耐油涂料、[防锈漆](#)等各种类型的[重防腐漆](#)、防腐涂料!

我公司真诚、衷心欢迎广大用户与各界同仁来厂参观考察、洽谈咨询!电话：13280030915

厂址：济宁市高新区德源路与开源路交叉口向南100米路西

温馨提示：来厂前请提前联系，我司提前安排接待事宜!

联系人：王经理

手机：13280030915 微信:13280030915

QQ：3044194650

邮箱：3044194650@qq.com

公司网站：<http://www.jininghuichuang.com/>

防腐涂料在施工应用中的误区

防腐涂料在石化行业具有得到了广泛的运用，但在防腐涂装的实际应用也存在着误区。

注重防腐材料，轻视表面处理

有关人员只比较关心防腐涂料品质、在行业的应用效果及业绩，忽略表面处理要求，山东佰丽安防腐涂料专家指出，甚至于对我们提出的表面处理的基本要求归咎于防腐涂料施工条件苛刻，相对而言，不愿意在表面处理上花钱、花精力，这样，势必造成涂覆物防腐保护寿命大大缩短。