

真空带式液体连续干燥机 真空干燥机

产品名称	真空带式液体连续干燥机 真空干燥机
公司名称	无锡永信利科技有限公司
价格	面议
规格参数	加热面积:10~210可定制 干燥温度范围:35~160 总功率:32~66KW
公司地址	无锡惠山经济开发区前洲配套区龙潭路7号
联系电话	0510-83391630 13951575630

产品详情

YLY系列真空带式液体连续干燥机依据真空环境下溶剂蒸发温度更低的基本原理，采用自动控制技术、自动清洗技术以及多种加热温控方式的结合，实现了在真空密闭环境下的连续干燥。具有干燥过程效率更高、不破坏物料的有效成份、高价值溶剂可回收等优点。本产品适用于中药浸膏、多糖类产品、生物制药、化工、咖啡等多种产品的干燥，也为提纯高浓度、高粘度的中药浸膏、低聚糖、麦乳精、果汁等物料解决一大难题。

它具有如下特性：

物料在真空状态下进行连续干燥，达到干燥要求，符合GMP卫生标准。真空干燥适用范围广，可适用于天然药物经水提、醇提或其它有机溶液提取后的浓缩浸膏，不添加任何辅料。干燥后产品可最大程度保持产品的色香味，保证产品的品质，提升产品档次。干燥机在物料干燥过程中，多种参数可根据物料的性质要求进行调整，弹性较大，适合各种物料的干燥。适用于粘性高、易结团、热塑性、热敏及氧敏性的物料干燥，干燥温度可调35~160。干燥过程加热、冷却方式采用分段加热区、冷却区。干燥机连续出料15~60分钟。采用CIP自动清洗。清洗效果彻底，符合GMP卫生要求。在真空密闭的系统中连续运行，适用于大规模生产、并防止物料污染，在批与批、产品与产品之间非常方便清洗。

我公司YLY系列真空带式液体连续干燥机备有多种规格可选，也可根据要求代为设计，欢迎来样试料！