

罗斯蒙特3051S型差压表压绝压压力变送器 智能压力变送器

产品名称	罗斯蒙特3051S型差压表压绝压压力变送器 智能压力变送器
公司名称	杭州拓胜自动化仪表有限公司
价格	7000.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:Rosemount/罗斯蒙特 型号:罗斯蒙特3051S
公司地址	杭州临丁路1191号
联系电话	86-057188138856/87836891/85353259 13958124994

产品详情

罗斯蒙特 3051s 是全球第一款规模可变仪表，为一体化压力、流量与液位测量解决方案奠定坚实基础。可根据您的应用需求量身定制性能、功能、诊断和连接系统。不论您有何种需要，3051s 系列均可通过更佳测量实践为您增加收益。

测量类型	差压/表压/绝压/液位/流量
输出	4-20 ma，带数字信号，基于 hart 协议基金会tm现场总线协议
性能	符合技术规格：罗斯蒙特 3051s 系列至少符合 3 sigma 的规格要求。总体性能[对于+50 ° f (28 ° c)，740 psi (51 bar) 线压，1:1 至 5:1 量程上限比]：+0.1% 量程间距（超级： 3051s1cd、3051s1cg、3051s1t、3051s1ca）+0.15% 量程间距（典型： 3051s2cd、3051s2cg、3051s2t、3051s2ca）稳定性[对于+50 ° f (28 ° c)，1000 psi (68.9 bar) 线压]：+0.20% 量程上限，十年（超级）+0.125% 量程上限，五年（典型）精度+0.025% 量程间距（超级）+0.055% 量程间距（典型）

罗斯蒙特 3051s 系列仪表采用独特的可扩展设计，为新的安装和维护提供便利，以满足您的需求。

最终可加快投产速度、节省安装和维护成本、提高工厂效率，并增强安全性和环保性。		

3051 s 的这种规模可变的超级模块平台可为您提供全集成解决方案，满足您在压力、流量和液位应用领域的独特需求，以简化您的采购过程并提高操作效率。

3051s压力变送器系列

1. 工业标准产品，提供无以匹敌的性能与可靠性；
2. 同类产品性能最优，精度高达0.025%；
3. 规模可变平台，具有hart、基金会现场总线，过程诊断与安全认证证书；
4. 共面法兰设计把阀组，密封件（膜盒）与一次元件一体化成为单个组合件。

rosemount (罗斯蒙特) 3051以...
 美国rosemount (美国罗斯蒙特)
 国供货的为北京远东罗斯蒙特有
 号称的都是不被罗斯蒙特公司

总体性能0.15%，令回路性能最
 程比。小巧而质经的共平面设
 现场信息，以改善工厂的性能。

3051总体介绍
3051s详细操作手册 (英文(pdf,...
3051详细产品资料 (中文) (pd...
3051各系列压力变送器总览
名称 型号
3051c型差压，表压与绝对压力
3051t型表压与绝对压力变送器
3051l型型液位变送器
3051h型高过程温度压力变送器
3051s系列

3051系列具体参数资料
3051c型差压，表压与绝对压力

器性能优异：精度0.075%

量程比100：1差压量程从0-25p
8mpa表压量程从0-0.12kpa ~ 13.
绝压量程从0-2kpa至27.6mpa过
离膜片：不锈钢，哈氏合金c，
尔，钽（cd，cg）及镀金蒙乃尔
小巧、坚固而质轻，易于安装

3051I型液位变送器 液位测量精
达0.075%校验量程0-0.62kpa至2
平膜片式，2，4，与6英寸伸出
片 多种灌充液可选，可满中不
应用场合要求小巧而质轻，易
装与维护 接液件材料：不锈钢
哈氏合金和钽

罗斯蒙特其它产品：温度变送

本产品的加工定制是是，品牌是Rosemount/罗斯蒙特，型号是罗斯蒙特3051S，类型是智能压力变送器，测量介质是见资料，测量范围是总体性能[对于+50 ° F(28 ° C)，740psi(51bar)线压，1:1至5 (kPa)，精度等级是精度+0.025%量程间距（超级）)，输出信号是4-20mA，带数字信号，基于HART协议（mA），防爆等级是见资料，防护等级是见资料，电源电压是见资料（V），接口尺寸是见资料（mm）