

供燃油油量表 HY ET500

产品名称	供燃油油量表 HY ET500
公司名称	天津开发区华杨科贸有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:HY 型号:ET500 尺寸: 52mm (mm)
公司地址	天津开发区第四大街楸园一号
联系电话	83717698 18602231968

产品详情

品牌	HY	型号	ET500
尺寸	52mm (mm)	适用范围	汽车、工程机械

本燃油表采用微处理器控制，检测电路采用高精密器件；高分辨率采集油量信号、指针使用步进电机驱动，指示精度高。可替代进口产品

可提供同样用于发动机的150度温度表、车用气压表、油压表、电压表、电流表、及配套传感器。

可提供 52mm的发动机转速表、车速表、液晶里程表、液晶小时计。

可提供普通油量传感器和直杆油量传感器（直杆油浮子）。

特点如下：

1、工作电压范围宽

工作电压分12v和24v两种。工作电压的正负5v范围之内可稳定工作。可过电压保护。

2、有报警指示

因为可精密监测油量传感器变化，可按照报警点的设定增加低油量报警指示。由于本仪表有扩展接口端子；可按客户要求增加报警输出。

3、断电指针返回

本仪表采用步进电机驱动指针，采用电容储电方式可保证指针在断电时及时返回，杜绝了步进电机指针不返回的缺陷。

4、功耗低

传统油量表采用双金属片指示或交叉线圈方式的特点是用电流驱动，因此功耗较大，一般在数十至数百毫安，非常不利于环保。且因电流过大影响整车供电。

本油量表采用智能管理；在检测过程中最大限度节省用电。一般在不开启背光状态时电流不大于20毫安。本仪表在采用密封结构也可保证仪表的升温远低于传统仪表。

5、高亮度led背光

本仪表摒弃传统灯泡背光，采用led背光。特点是表盘明亮均匀，同时功耗远低于灯泡背光。

6、密封性能好

本油量表采用高强度塑料和耐油橡胶等材料，可防潮、防尘。

内部使用的步进电机。指针外形颜色可根据客户要求生产。端子接线方式端子4正电源；3地；2信号可根据客户要求制作转接线