

# 山西涤纶常温针刺毡除尘布袋

产品名称	山西涤纶常温针刺毡除尘布袋
公司名称	山西中坤环保工程有限公司
价格	10.00/条
规格参数	品牌:山西中坤 型号:130*2000mm
公司地址	太原市高新区长治路303号411室
联系电话	0351-7035692 15536650690

## 产品详情

山西中坤环保工程有限公司专业从事环保事业多年，品质优良，与多家国企常年合作，口碑良好。

涤纶常温针刺毡是采用非织造针刺工艺利用纤维交错排列，空隙分布均匀的细纤维布，以涤纶短纤维与涤纶有捻纱所生产的针刺表面经热轧、烧毛或涂层等后处理，使其表面平整光滑，不易被粉尘所堵塞，此滤料空隙率大，透气性能较好，用途极为广泛，抗化学稳定性强，不仅可以过滤常温气体，而且可过滤含酸性的腐蚀性气体，并可滤水、滤油，是常温工况，液固分离等领域理想的过滤材料。

除尘布袋堪称袋式除尘器的心脏，一般被称为过滤尘袋、除尘滤袋、收尘袋、积尘袋、除尘袋、除尘器布袋等。除尘布袋是袋式除尘器运行过程中的关键部分，通常圆筒型滤袋垂直地悬挂在除尘器中。除尘布袋的纵向缝线必须牢固、平直且不得少于三条。除尘布袋袋口的环状缝线必须牢固且不得少于二条。除尘布袋防瘪环的环状缝线必须牢固且每边不得少于二条。除尘布袋袋底的环状缝线允许单线，但必须缝制二圈以上。除尘布袋下料长度尺寸偏差 $\pm 10\text{mm}$ ，除尘布袋的周边缝制针码要均匀，袋纵向针码不得小于15针/10cm，横向针码不少于12针/10cm；缝制好的布袋不得有漏洞，损伤缺陷；直径大于200mm，长度大于5000mm的布袋应做拉伸试验，其伸长量应符合要求。

- 1.不允许连续跳线且1m缝线内跳线不超过1针、1线、1处；
- 2.无浮线；
- 3.不允许连续掉道且1m内掉道不超过1处。