

优质 52mm发动机温度表

产品名称	优质 52mm发动机温度表
公司名称	天津开发区华杨科贸有限公司
价格	.00/个
规格参数	类型:汽车水温表 品牌:HY 型号:ET100
公司地址	天津开发区第四大街楸园一号
联系电话	83717698 18602231968

产品详情

类型	汽车水温表	品牌	HY
型号	ET100	测量范围	40-120
电压	12-24V (v)	尺寸	52 (mm)
材质	步进电机指针	适用范围	汽车、工程车、发动机组

本水温表采用微处理器控制，检测电路采用高精密度器件；高分辨率采集水温信号、指针使用步进电机驱动，指示精度高。可替代进口产品

可提供同样用于发动机的150度温度表、车用气压表、油压表、燃油量表、电压表、电流表、及配套传感器。

可提供 52mm的发动机转速表、车速表、液晶里程表、液晶小时计。

特点如下：

1、工作电压范围宽

工作电压分12v和24v两种。工作电压的正负5v范围之内可稳定工作。可过电压保护。

2、有报警指示

因为可精密监测传感器温度变化，可按照报警点的设定增加温度报警指示。由于本仪表有扩展接口端子；可按客户要求增加报警输出。

3、断电指针返回

本仪表采用步进电机驱动指针，采用电容储电方式可保证指针在断电时及时返回，杜绝了步进电机指针

不返回的缺陷。

4、功耗低

传统水温表采用双金属片指示或交叉线圈方式的特点是用电流驱动，因此功耗较大，一般在数十至数百毫安，非常不利于环保。且因电流过大影响整车供电。

本水温表采用智能管理；在检测过程中最大限度节省用电。一般在不开启背光状态时电流不大于20毫安。本仪表在采用密封结构也可保证仪表的升温远低于传统仪表。

5、高亮度led背光

本仪表摒弃传统灯泡背光，采用led背光。特点是表盘明亮均匀，同时功耗远低于灯泡背光。

6、密封性能好

本水温表采用高强度塑料和耐油橡胶等材料，可防潮、防尘。

点亮的表盘

工作状态背面图示及水温传感器，非常便于连接。输出的端子可扩展背光和报警输出。提供各种参数和结构的温度传感器内部使用的步进电机。指针外形颜色可根据客户要求生产。端子接线方式端子4正电源；3地；2信号可根据客户要求制作转接线