

高压快速接头，KZF开闭式液压快速接头，不锈钢快速接头，KZF接头

产品名称	高压快速接头，KZF开闭式液压快速接头，不锈钢快速接头，KZF接头
公司名称	温州经济技术开发区天河米睿机械设备厂
价格	面议
规格参数	加工定制:是 安装形式:卡套式 种类:直通
公司地址	温州经济技术开发区天河街道新河村工业区马湾西路98号
联系电话	18767711685

产品详情

产品名称：高压快速接头，kzf开闭式液压快速接头，不锈钢快速接头，油压接头产品介绍：密封件的作用和意义在液压系统及其系统中，密封装置用来防止工作介质的泄漏及外界灰尘和异物的侵入。其中起密封作用的元件，即密封件。除间隙密封外，都是利用密封件，使相邻两个偶合表面间的间隙控制在需要密封的液体能通过的最小间隙以下。在接触式密封中，分为自封式压紧型密封和自封式自紧型密封（即唇形密封）两种。硅橡胶pmq或mvq耐热、耐寒性好，压缩永久变形小，但机械强度低，只适用于静密封。-60~+230适用于高、低温下食品机械、电子产品上的密封。聚丙烯酸酯橡胶acm耐热优于nbr，可在含极性添加剂的各种润滑油、液压油、石油系液压油中工

垫片

垫片是影响接头密封性能最关键的环节，法兰和螺栓都是围绕保证垫片在最适当的状态下工作而设置的，因此，提高法兰接头的密封性能应首先考虑垫片问题。

长期以来，我国未把密封—泄漏率定量地作为影响压力容器和管道安全的主要因素，对垫片材料的选用未引起重视。而我公司一些装置在选用垫片时也同样存在诸多误区：

把石棉橡胶板作为一个万能的垫片，不考虑使用条件而广泛采用。实际上，石棉橡胶板是将石棉纤维和不同橡胶及其它粘合剂混炼后压制而成，是一多孔的非金属材料，而且随着组成的品种和配比不同，其性能变化是很大的。

国内石棉橡胶板标准有两个，即gb3985-1995“石棉橡胶板”和gb539-1995“耐油石棉橡胶板”，标准中

的几张表格给使用者造成极大误解，见表2。

表2 gb3985 - 1995石棉橡胶板

牌号	适用条件	型式试验条件(蒸汽密封)
xb450	温度450 压力6mpa	440~450 , 11~12mpa , 保压30分无击穿, 予紧力23 mpa
xb350	温度350 压力4mpa	340~350 , 7~8mpa , 保压30分无击穿, 予紧力23 mpa
xb200	温度200 压力1.5mpa	200~220 , 2~3mpa , 保压30分无击穿, 予紧力15mpa

一、材料的选用及注意事项

1. 熟悉图纸,严格按图施工,管材选用一级无缝钢管。

2. 液压油管的连接型式有高压法兰连接型式,卡套连接型式。高压法兰又分插入焊接型式,和对接焊接型式。

3、插入式焊接形式的法密封面的口径与管子口径相等,法兰内口有一台阶,管子要插到底。管径大与22mm的管子内口要烧焊,薄薄烧一层不能影响截流面。管径小与22mm的管子内口不需烧焊。但管子一定要插到底,不得留间隙。防止以后投油,投不干净。

4、使用对接焊法兰时要注意认准法兰的壁厚与管子的壁厚相等,管口需打30度坡口,管子与法留有2-3mm间隙,用帮铁搭焊,搬回内场烧氩弧焊,搬运过程中要轻拿轻放,防止管子变形及法兰搭焊部位托落造成反工。

对法兰的检查

1、对高压法兰,严格对使用前质量检查,对其表面光洁度、外型尺寸、o型槽尺寸公差的检验。

2、常用的液压管、管径一般为16mm-42mm法兰尺寸标准见下表:

管径	单边长	孔距	螺丝孔	法兰厚	o型槽外边	槽宽	槽深	o型圈尺寸
16	60+1	38+0.2	11	24_1	30.7	5+0.25	2.75+0.1	23.6*3.55
20	65+1	43+0.2	11	24_1	35.1	5+0.25	2.75+0.1	28*3.55
25	70+1	46+0.2	13	28_1	39.6	5+0.25	2.75+0.1	32.5*3.55
30	80+1	56+0.2	13	28_1.5	49.6	5+0.25	2.75+0.1	42.5*3.55
38	90+1.2	63+0.4	16	28_1.5	54.6	5+0.25	2.75+0.1	47.5*3.55
42	90+1.2	63+0.4	16	28_1.5	54.6	5+0.25	2.75+0.1	47.5*3.55

销售渠道:产品除销往全国各地之外还销往美国、日本、台湾、土耳其及德国等欧洲地区。规格齐全,

结构新型，备有大量现货。我公司严守质量第一、信誉至上、顾客满意。我公司全心全意为广大用户提供优良服务，欢迎惠顾。品质源于认真、专业最好，皆因坚持卓越我们倡导：将卫生、质量放在首位！
！我们承诺：不使用劣质原料、不偷工减料，将最优质的产品带给客户！！

本产品的加工定制是是，安装形式是卡套式，种类是直通，品牌是米睿，材质是304，型号是MR-42，适用范围是高压，产品别名是快速接头，接管口径是10（mm），耐温是100（ ），耐压是100（MPa），螺纹形式是GZG，规格是10