

搭扣式硅胶玻纤套管

产品名称	搭扣式硅胶玻纤套管
公司名称	北京固威豪包装材料有限公司
价格	10.00/米
规格参数	品牌:GWH 型号:GWH-A 颜色:红色
公司地址	East of Dama village Zhuozhou City Hebei Province
联系电话	18831240429 13131290205

产品详情

基本介绍

搭扣式高温套管以高膨松性玻璃纤维之套管所制成，并覆以厚实的氧化铁红硅胶，能阻挡熔铁喷溅，且不受高温和火焰所损坏，搭扣式高温套管具有先进的三层组合：耐磨——阻燃层，保温——隔水隔火层，耐火层，使用中即使一二层被烧穿，第三层也能进行有效的防护，为下一步的维修赢得时间，搭扣式高温套管产品色泽鲜艳，且拥有绝佳的延展系数，这些性质使其适用于保护恶劣环境下的软管、缆线和管路；该产品分直筒式与搭扣式（即维可牢式Velcro）可供选择。承受持续温度：560℃，承受1100℃ 15-30分钟，承受瞬间1650℃（3000℃）约20-90秒；导热系数（K-Factor）：K = 0.610 BTU-in./hr-ft²；绝缘性能（电介质破坏电压数）：平均值：16kV；最小值10kV；最大值40kV。

特点：防油、防水、阻挡熔铁喷溅。 尺寸：10mm-130mm；其它颜色及特殊规格可订做。 本产品最大优点，就是在安装热保护套管时，不需要停用设备也不需要拆卸软管和缆线。另一项优点是在工厂内现场安装，以确保正确的密合度和结构的完整性。搭扣式采用高温玻璃纤维，内部缝合有耐火阻燃的黏扣带，套管调整至适当尺寸时，即可利用黏扣带紧密结合。 固威豪牌搭扣式高温套管主要应用于钢铁、冶炼、船舶及化工等其他行业的高温区域、加热区域电缆、流体管路、轧机电缆、油管、锯切周边电缆，电器电压设备。 维可牢耐热套管北京固威豪牌 采用纯度超过95%的高纯度硅纤维编织而成的管状防护制品，是应用在接触高温区的理想防火、隔热的绝缘制品。不同的成型方式极大地方便了生产现场各种规格的检修抢修需要。 安装简单方便省时，只需套入后用配套夹具两端固定即可。可反复使用，局部损坏时只需对接即可，大大节省了检修费用。

使用参数：长期工作温度 560℃ 短时间耐温超过1650℃ 适用范围

电力、化工及其它行业的高温区域；冶金企业加热区电缆、流体管路、进给快换接头、轧制区辊道、轧机电缆、油管；锯切周边电缆、油管及接头；钢包车电缆

Item No.品牌名

Dimensions尺寸

Features特点

固威豪GWH-A

壁厚2-6mm 内

产品特点：碳纤维

管后，涂以硅胶

软等性能。

应用范围：主要

本性能（技术参

Product reaction作用

内)可以耐1650
始碳化,玻璃纤
颜色:以铁红色
规格:内径6mm
1.安全环保,保
4.保温隔热,节
5.防潮,防油,
6.耐臭氧,耐电

Packing包装
MOQ 最小起订量
Application应用:

纸箱包装 加木
1米
1,不受熔融金属
恶劣环境中的橡
2,是高温套具
线附近的操作及
同时减少能量损
代收货款,电汇
红色,黑色,蓝
VW-1
UL/SGS/ROHS

payment 付款方式
Color
Flame retardant
Approval

实拍图



特写图



颜色系列图



尺寸参考图



定制说明



采购须知

