

环保除湿机，除湿机，三机一体除湿干燥机，塑料除湿干燥机

产品名称	环保除湿机，除湿机，三机一体除湿干燥机，塑料除湿干燥机
公司名称	深圳市文惠机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:文惠 型号:WHSD-150KG/120H 产品别名:去湿干燥机
公司地址	广东省深圳市光明新区田寮第五工业区18栋
联系电话	0755-27198948 13554717916

产品详情

特点 自动化程度高，可选用触控式人机界面，内部采用可编程序控制器西门子plc做主控；文惠牌塑料除湿干燥送料组合采用陶瓷纤维为基材的蜂巢转轮，除湿效果好，性能稳定使用寿命长；除湿干燥温度及输送独立操作；高效冷排设计使机台运作更稳定；大幅度提高产品质量；耗电低、功效高；稳定供应-30 ~ -40 露点的除湿空气；内部采全不锈钢干燥桶身,使原料不受污染；封闭式循环除湿气及运料系统；故障智能报警，时间智能预约；光学级除粉式三机一体除湿干燥专用与无尘或净化车间。

本机具有吸料、干燥、除湿功能一体式设计，结构紧凑，占地空间小接触器采用施耐德触控面板设计，操作简单便于维护除湿机内部主管路与原料接触部份均采用不锈钢

文惠牌三机一体除湿干燥机配制：一、除湿机 采用触控式人机介面,内部采用plc作主控制 采用进口除湿轮，使用寿命长 各种温度及输送参数在触控屏上设计设定 各种警报触控屏上显示 延时开机，停机功能，更能保护好电热及马达 双冷排设计使机台运作更稳定二、干燥机 桶身采用sus202#不锈钢制作，内部研磨抛光 桶身底部安装抽空装置，使管路中不残留余料 下吹式设计，落料及散热均匀 清理门设计，方便清料三、吸料机? 采用高压密闭式马达输送配备 三机一体主机一台 7.5l微动式吸料桶1个 耐热钢丝管1.5" *3.6m*3条

除湿干燥系列由除湿、干燥两种功能为一体，广泛适用于各种塑胶原料，尤其是吸湿性较强的工程塑料，如：pa、pc、pbt、pet等，蜂巢转轮在理想状态下最低可达40 以下的露点。该系列产品采用zd-h系统蜂巢转轮除湿机搭配下吹式全不锈钢软化保温干燥料桶组合而成。

三机一体除湿干燥机的设计系统较普通的除湿干燥机更为简化，不仅减少系统之耗电量，功效高，超节能省电高达60%，且体积小，不占空间，特别适用于无尘车间。不需接冷却水，故移动方便。构造简单，机器信赖度高。

除湿干燥机的工作原理 一、除湿机的内循环：通过压缩机的运行 排气口排出高温高压的气体 进

入冷凝器冷却 变成低温高压气体 通过毛细管截流 变成低温低压的液体 通过蒸发器蒸发吸热 回到压缩机变成低温低压的气体。如此循环往复。二、除湿机的外循环：在正常开机的情况下 通过风机的运行 潮湿的空气从进风口吸入 经过蒸发器 蒸发器将空气中的水份吸附在铝片上 变成干燥的空气 经过冷凝器散热 从出风口吹出。

本产品的品牌是文惠，型号是WHSD-150KG/120H，产品别名是去湿干燥机，产品用途是对塑料的除湿干燥及送料，电动机功率是7（KW），外形尺寸是1240*940*2550（mm），重量是665（kg），类别是除湿干燥机，售后服务是一年保修，终身维护，规格是WHSD-150KG