

美国Hach哈希HQ430d 台式多参数单通道测定仪

产品名称	美国Hach哈希HQ430d 台式多参数单通道测定仪
公司名称	苏州赛力威仪器设备有限公司
价格	11098.00/套
规格参数	品牌:HACH/哈希 型号:HQ430d 检测项目:ph,溶解氧
公司地址	苏州市虎丘区
联系电话	0512-65980097 18012620087

产品详情

美国hach哈希hq430d台式多参数单通道测定仪

哈希公司的hqd系列数字化分析仪目前可检测11种参数，具有标准型、坚固型以及ultra等多种电极选择。哈希公司的hqd数字化分析仪具有测量灵活性，电极更换等操作非常简单，且可以自动识别电极。整套测量装置包含了各种intellicat™电极，可测量ph、电导率、溶解氧（ldo），lbod，orp以及钠、铵、氨、氟、硝酸盐、氯。

一机多用 一个分析仪可连接不同的电极。用于测定ph、orp、钠、铵、氨、氟、硝酸盐、氯、电导率、溶解氧等。

多种测量方式 分析仪提供三种读数模式，可实现即按即读、间接读数、连续读数的测量。

人性化校正指南 hqd数字化分析仪的操作界面简单直观。具有校正指引和标准规程检查，从而大大减少校正错误，且简化了操作过程。校正状态指示灯和校正提醒确保能获得正确的校正结果。

完备的数据溯源 hqd系列的数字化分析仪能自动记录电极的序列号，当前的校正数据，用户id、样品id、时间，以及日期，保存在系统的数据日志中。每个测量数据都能与样品id，用户id、电极序列号等数据相关联，保证了完整的数据追溯性和报表监管。

usb数据传输方式 分析仪提供usb数据接口，可将数据结果轻松传送至u盘及计算机中。

完全智能化软件系统 升级后的软件允许用户自定义ph标准溶液，即支持用户根据其拥有的任意ph标准溶液校正ph，而不仅仅局限于某几种固定的ph标准溶液。对于电导率，支持用户任意选择温度补偿的参考温度。对于溶解氧，当同时配备了电导率电极时，分析仪可自动根据所测得的盐度对溶解氧进行盐度校正，而无需手动输入。

实验室及现场共用 既可用于实验室分析，又可用于现场分析。分析仪和电极之间的所有连接都是安全且防水的。光线暗时，仪器屏幕可发出背景光，同时可以放大屏幕上显示的字體。另外，可选配坚固耐用的现场工具箱。这使得现场测量极为方便。

hq40d双路输入多参数数字化分析仪是一款具有即插即用、双界面显示功能的分析仪，可以适用于任意两个intelcal电极。一个分析仪可以测定ph、电导率和ldo，可使用两个不同的电极同时进行测量，可在同一个显示屏上看到两个电极的测量信息。

多系列智能化电极

校正历史一直跟随电极每一个intelcal电极都能保存各自的校正历史和设置，使得电极之间的更换变得更简单，大大减少了电极更换和校正的工作量。即开即用出厂就校正好的intelcal电极一打开包装就可以使用，无需校正，如果电极需要重新校正，分析仪会自动提醒使用者。

intelcal标准型电极 intelcal标准型电极在3米水深中具有24小时的防水功能（充液式电极不可放进深水中）。其电缆长度可选择1到3米。

intelcal坚固型电极 intelcal坚固型电极是为恶劣的测量环境而设计的。这种电极具有一个非常坚固的不锈钢外套以及聚合物传感器保护套，可在30米的水深中提供24小时的防水性能。具有加固型钢皮的缆线既耐用又便于管理。其电缆长度可选择5到30米。

intelcal ultra电极 intelcal ultra电极是为一些非常规应用而设计的高性能电极。该电极具有的响应时间，准确和精确度。该电极属于充液式电极，不可放进深水中。其电缆长度可选择1到3米。

电极参数 充液式ph ultra电极 该电极在所有样品中都能快速响应，包括低离子强度的样品。同时还可以测定温度（坚固型电极不

具备这个功能）凝胶式ph复合电极 充液式ph复合电极 在坚固型电极上不具备这个功能 凝胶式orp复合电极 充液式orp复合电极 在坚固型电极上不具备这个功能 钠离子复合电极

在坚固型电极上不具备这个功能 电导率 四极石墨设计的电极可以测量电导率（ $\mu\text{s}/\text{cm}$ 或 ms/cm ），电阻率，盐度，tds以及温度（在坚固型电极上也具备这个功能）lbod 把搅拌器

整合到ldo电极后，电极符合美国环保局（usepa）方法的bod5和cbod测试要求。专利的ldo技术将会为bod测试提供更高的稳定性 溶解氧（do）利用哈希公司专利的荧光法溶解氧测定技术（ldo），可以测定溶解氧（mg/l），%饱和度，压力以及温度（在坚固型电极上也具备这个功能）

订购指南

货号：hq40d 53000000

描述：hq40d双通道输入多参数分析仪（包括现场工具箱和usb/ac电源连接线）

套装信息

货号	描述
8506000	hq40d测定仪，交流电源usb适配器，充液式ph电极；电导率极；标准的ldo电极。缆线

	长均为1米。
8505800	hq40d测定仪，交流电源usb适配器，充液式ph电极；电导率极；缆线长均为1米。
8506400	hq40d测定仪，交流电源usb适配器，纯水ph电极，缆线长为1米。
8505300	便携箱，hq40d测定仪，交流电源usb适配器，坚固型ldo电极，坚固型ph电极，坚固型电导率电极，均为5米长缆线。
8505400	便携箱，hq40d测定仪，交流电源usb适配器，坚固型ldo电极，坚固型ph电极，均为5米长缆线。
8507500	便携箱，hq40d测定仪，交流电源usb适配器，坚固型ldo电极，坚固型电导率电极，均为5米长缆线。

台式分析仪主机：

货号	描述
hq440d	台式多参数双通道测定仪
hq430d	台式多参数单通道测定仪
hq411d	台式ph/mv测定仪

台式套装信息：

货号	描述
8510200	型ph/电导率测试套装，hq440d,带1米电缆线的填充液ph电极和电导率电极
8508700	水质分析实验室，hq440d，带1米电缆线的超纯水ph电极，电导率电极和ldo溶解氧电极
8507600	氨水组件，hq440d主机配游离氨气敏电极
8508300	氨水，ph超纯水组件，hq440d主机
8509700	纯水，orp/ph组件，hq440d主机
8508500	bod实验室系统，hq440d，主机配lbod1010电极
8510100	ph/bod组件，hq440d配1米电极
8508600	纯水ph组件，hq440d主机
8509500	实验室基础ph组件，hq411d主机配phc10101电极
8509600	实验室点到组件，hq430d主机配cdc40101电极
8507000	钠离子组件，hq440d主机配钠离子电极

本产品的品牌是HACH/哈希，型号是HQ430d，检测项目是ph,溶解氧，类型是多参数水质分析仪，测量范围是-，测量精度是-，电源电压是-，分辨率是-，适用行业是游泳馆,水厂化验室,疾控中心,水产养殖业,医院