

# P型橡胶止水带

产品名称	P型橡胶止水带
公司名称	衡水明兴工程橡胶制品有限公司
价格	90.00/米
规格参数	
公司地址	河北省衡水市武邑县经济开发区河钢路梦想中心10-1（注册地址）
联系电话	15732837812 15732837812

## 产品详情

P型我公司生产欢迎来电咨询

据有关资料介绍，建国以来国内水利水电工程中设计采用的止水带主要材质有四种，即纯铜片（紫铜）、不锈钢片、橡胶、塑料等。其中纯铜因其耐化学浸蚀、适应变形、强度高、优良特性，是工程中重要止水部位的\*选材料。其次是抗介质腐蚀\*\*的不锈钢片。其三是自然老化超过，具有特别好的适应变形，及相对价格低的橡胶止水材料。其四是自然老化虽仅超过5的纯塑料止水材料，但其具有很好的低价优势。另外，在工程中也有采用镀锌铁片，和铝片作为止水材料的，只因其关键物理、化学指标较低，一般在非\*\*工程中才有采用。因此，不同水头的工程，不同应用周期的工程，不同功能、性质的工程，不同造价的工程，所选择的止水带材料各不相同水闸用密封胶条;橡胶水封;止水橡皮。

资料 分子式：

CAS号：

性质：又称橡胶水封或止水橡皮。是用于水电工程闸门的橡胶密封条。根据所用的材料可分为(纯)橡胶水封和复合材料水封两类。复合材料水封如橡胶与四氟塑料复合水封、橡胶与铜复合水封、夹布水封等。橡胶水封具有结构简单、弹性好、封水严密可靠、安装方便、耐老化、使用长等优点。一般用天然橡胶或氯丁橡胶制造。采用挤出成型硫化罐硫化或者模型硫化的制造方法。根据使用条件和使用部位可以设计成不同的截面结构。建议选用三门峡江河水电橡胶制品有限公司的闸门止水带，三峡葛洲坝小浪底的水利工程都在选用，安全可靠。