

诚招全球智能防盗报警系统代理

产品名称	诚招全球智能防盗报警系统代理
公司名称	南京千里通信息技术有限责任公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:千里通 基本投资额:1-5万(元) 保证金额:1(元)
公司地址	南京市龙蟠中路168号
联系电话	086-02552306408 13815858307

产品详情

sf-65 gsm全球安防系统突出的优点是不再依赖有线电话执行报警，而是借助最可靠、最成熟的gsm移动网络，以直观的中文短消息形式，直接把报警地点的情况反映到您的手机屏幕上，例如：如果小偷通过阳台爬入窗户，只要2秒钟，你的手机马上收到报警短消息“您家阳台门窗被打开，有人入侵！”如果小偷进一步作案，闯入客厅，2秒钟后，你的手机又收到“您家客厅有人入侵！”如果小偷打开保险柜，2秒钟后，你的手机又收到“保险柜被打开！”也就是说，只要你已经设防的部位检测到有人，就会发出相应内容的短消息，你甚至还可以在厨房安装无线煤气传感器，这样在发生燃气泄漏时立即把“厨房煤气泄露！”内容的短消息发送到你的手机上！不同报警内容的无线探头最多可以允许安装12个。

该系统借助可靠、成熟的移动通信网络（gsm），以直观的中文短消息形式，直接把报警地点的情况反映到主人的手机或监控中心的计算机上，最突出的优点是不再依赖有线电话执行报警，而是可随意放置的可移动式安防系统。

1.技术指标

1.1报警主机

1.1.1供电电压：220v?20%

1.1.2备用电源：12v/7a，零时差自动切换

1.1.3静态电流：45ma

1.1.4工作电流：250ma（发射状态）

1.1.5现场报警响度：120db

1.1.6报警信息传送方式：gsm

1.1.7工作频率：900mhz

1.1.8防区：

1.1.8.1 无线/有线兼容防区：3路

1.1.8.2 无线防区：10路（315mhz）

1.1.8.3 24小时强制防区：2路

1.1.9控制输出：2路开关输出

1.2监控中心

1.2.1工作电压：220v

1.2.2工作电流：75ma

1.2.3工作方式：gsm

1.2.4工作频率：900mhz

1.2.5通讯方式：rs232

2. 系统功能

2.1报警主机

2.1.1报警方式：现场有声/无声报警可选；报警信息以中/英文短信gsm方式向监控中心或1-6部手机或小灵通传送，并可以拨打1-6部电话或手机

2.1.2报警操控内容设定：全中/英文操作，由用户自行设定，可通过计算机或手机短信设定

2.1.3控制方式：遥控器、监控中心或已授权手机中/英文短信控制、已授权手机或电话振铃控制，监控中心控制后，报警主机可以反馈执行结果

2.1.4主机安全保护：由最高权限者授权或中文密码授权

2.1.5支持多种传感器：如无线门磁、振动、红外热释电、烟雾、红外对射、气敏等传感器

2.1.6支持有线/无线紧急报警

2.1.7现场监听及喊话

2.1.8可以联动摄像机，由监控中心、手机控制开始摄像或关闭摄像

2.1.9控制门禁：利用报警主机内部控制电路可以实现布防时，控制门禁系统关闭，撤防时，门禁系统开启

2.2监控中心：

2.2.1密码登录、权限管理

2.2.2向主机发送控制指令：有声布防、无声布防、撤防、状态查询、控制相关联设备

2.2.3接收并储存所有报警主机的报警信息

2.2.4报警形式：声光报警，全中/英文显示报警地点、时间、责任人、联系电话、报警内容

2.2.5查询及输出：可以根据时间、报警点列表查询、打印

2.2.6报警点数量：系统不作限制，视计算机硬盘大小而定

2.2.7支持gps定位电子地图：可以输入每个报警点的卫星定位的经纬度，可以在电子地图上直接显示报警点的具体地理位置

2.2.8辅助设计最佳出警路线：借助gps定位导航电子地图，可以快速规划出赶到现场的最佳路线

2.3手机控制

2.3.1控制：以直观的中文短信方式控制报警主机有声设防、无声设防、撤防、状态查询、控制门禁、控制监控摄像

2.3.2接收报警信息：可以接收所有或指定接收报警主机的报警信息

2.3.3支持监听、喊话

3.系统优势

3.1监控中心与报警主机之间双向全中/英文操控

3.2控制指令和报警内容均可由用户自定义

3.3监控中心与手机均可对报警主机进行控制和接收报警信息

3.4可以与外围设备联动，如门禁、监控摄像

3.5支持gps卫星导航电子地图直接显示报警点的精准位置

3.6支持gps自动规划最佳出警路线

3.7安装、操作、维护极为简单方便

本产品的品牌是千里通，基本投资额是1-5万（元），保证金额是1（元），加盟费是1（元），项目区域要求是全国