

风冷式5千瓦汽油发电机

产品名称	风冷式5千瓦汽油发电机
公司名称	上海特赫实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:德国特赫 型号:TH6800SE 功率:5KW
公司地址	上海市嘉定区霜竹公路4490号
联系电话	021-39973689 18101957689

产品详情

风冷式5千瓦汽油发电机

在保养维护发电机时，应注意的问题！

(1)JF系列交流发电机为负极搭铁，蓄电池搭铁极性必须与目相同，否则蓄电池将通过二极管放电，使二极管立即烧毁。在连蓄电池时通常先装正极。后装搭铁线。

(2)发电机运转时，不要用试火花的方法检查发电机是否发电因这样做容易损坏二极管。

(3)发动机不运转时，应将点火开关断开。否则蓄电池电流会定期流经磁场绕组和调节器磁场线圈,并将线圈烧坏。

(4)发电机与蓄电池之间的导线要连接可靠，如突然断开，将会产生过大的电压，易损坏二极管。

(5)发电机有了故障(不发电或充电电流很小)时，应及时检查，不应长期继续运转，否则会引起其它二极管或定子绕组的损坏。

(6)整流器的六只硅二极管与定子绕组相连接时，绝对禁止兆欧表(摇表)或220V交流电源检查发电机的绝缘情况，否则匝二极管击穿而损坏。

(7)还应保持发电机的表面清洁，通风畅通；传动带松紧适宜(用98N力按压传动带，其挠度应在9~11mm左右)。

更多特赫发电机相关技术了解；请拨打

手机：18121346689 厂家电话：400-8789-586

QQ:771585756 联系人：庞经理 或访问特赫网站：<http://www.torhe.com/>

机组型号	TH6800S (三相手启动)
发电机组	
额定功率 (W)	5000
最大功率 (W)	5500
频率 (HZ)	50
电压 (V)	400/230
发动机	
型式	四冲程强制风冷
动力型号	TH188F
燃油	90#以上无铅汽油
燃油箱容量 (L)	25
排量 (cm ³)	389
最大功率 (KW)	9.5
转速 (rpm)	3600
机油容量 (L)	1.1
启动方式	手拉反冲启动
噪音 (7米) (db)	74
机组	
尺寸 (mm)	675*515*530
外包装尺寸 (mm)	690*540*570
毛重/净重 (Kg)	84/81
20尺装箱量 (台)	132

风冷式5千瓦汽油发电机 5KW汽油发电机,最好的发电机,5KW发电机价格,5KW发电机多少钱,单相汽油发电机,,1KW汽油发电机,2.5KW汽油发电机,7.5KW汽油发电机,12KW汽油发电机,25KW汽油发电机,15kw汽油发电机,汽油发电机价格,雅马哈发电机价格,进口汽油发电机,汽油发电机维修,汽油发电机品牌,小型汽油发电机

永磁式发电机：

永磁式发电机结构简单，转子磁场大，无励磁绕组，无碳刷，无滑环，气隙大，无触点，整机唯一磨损部位是轴承。提高了产品可靠性，不用外接调节器，导磁体材料间距采用优化设计，减少了漏磁，使发电机怠速性能好，出电路足。

励磁式发电机：

励磁式发电机，怠速发电性能差，电瓶容易放完电；发电机转速在1500-6000转/分区间效率只有40%-50%，效率低，因转子存在励磁线圈，整机温升高；励磁式发电机还极易出现碳刷、滑环损坏等问题。更多特赫发电机相关技术了解；请拨打

手机：18121346689 厂家电话：400-8789-586

QQ:771585756 联系人：庞经理 或访问特赫网站：<http://www.torhe.com/>