

水泵消火栓多级消防稳压设备消防泵

产品名称	水泵消火栓多级消防稳压设备消防泵
公司名称	淄博博山顺达水泵制造有限公司
价格	10000.00/个
规格参数	品牌:顺达 型号:CY-053 压力:0.525 (Mpa)
公司地址	山东省淄博市博山开发区白塔工业园
联系电话	0533-4680878 15552666517

产品详情

温馨提示：产品图片和价格价格参考，详情请旺旺或电话联系！

消防稳压供水设备是博永供水专家按照国家消防标准《高层民用建筑设计防火规范》及公安部消防标准《消防气压给水设备的性能要求和试验方式》设计开发并改进的，平时由稳压泵维持消防系统压力，火情发生时，自动开启消防泵，保持最不利点所需的消防流量和压力，齐全故障保护，报警功能，消防泵自动定期巡检功能，并可接收和处理各种消防信号以及发出各种运行工况信号，整套装置性能优异，技术先进，供水稳定可靠。

设备与消防控制中心联动，火警时自动进入消防状态，并备有联动反馈接口，控制消防泵的启动可以采用工频直接启动，自藕降压启动，星三角降压启动等方式，以满足不同的使用要求。

消防控制具有过压，欠压，过流，短路，缺相，水源缺水等故障报警与保护功能，消防控制主备泵拥有互为备用功能，主泵具有互为备用功能，主泵故障时备用泵自动投入工作。

可根据需要加装双电源切换功能，或另配单独的双电源切换柜，主备电源能够自动或手动切换，主电源停电时，备用电源停电时，备用电源自动投入，主电源恢复供电时，备用电源自动退出，可根据用户要求配备工频自动巡检功能或低频自动巡检功能，巡检时主泵逐台启动运行，有故障停泵报警，以避免消防泵长期不运行而产生的轴承锈蚀，电机受潮叶轮卡死等故障，保证设备处于完好状态，巡检过程中接到消防信号自动退出巡检时自动开阀泄水，以保证消防管网不超压，消防设备还可以增设自动控制[ba]接口，与终端计算机联网，实现计算机远程监控。

本产品的品牌是顺达，型号是CY-053，压力是0.525 (Mpa)，材质是铸铁，泵轴位置是边立式，叶轮吸入方式是单吸式，驱动方式是电动，用途是消防泵，流量是6.5 (m3/h)，叶轮结构是密封式，叶轮数目

是16，重量是350（kg），规格是CY-053，功率是3.6，转速是2850，效率是38